# HyFlex™

## 11-616

**Der Standard für Tastsensibilität, Fingerbeweglichkeit und Flexibilität**

Mehrzweck | Leichte Belastungen

# Ultradünne, PU-beschichtete Handschuhe mit hoher Taktilität und Fingerfertigkeit für sensible Arbeiten

- **Erhöhte Geschicklichkeit:** Das leichte 18-Gauge-Futter des HyFlex™ 11-616-Industriehandschuhs reduziert die Belastung und vereinfacht sich wiederholende Bewegungen
- **Optimierte Taktilität:** Ihre ultradünne Polyurethan-Beschichtung optimiert die taktile Sensibilität und verleiht ihnen das Gefühl einer zweiten Haut", perfekt für eine sensible Handhabung
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Die gleiche PU-Beschichtung trägt dazu bei, dass diese HyFlex™-Handschuhe die ANSI/EN-Normen zur Abriebfestigkeit erfüllen.
- **Überlegte Ästhetik:** Das dunkle Nylonfutter des HyFlex™ 11-616-Industriearbeitshandschuhs verbirgt Schmutz und Flecken und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs
- **Zertifizierte Hautfreundlichkeit:** Dermatest™-Zertifizierung garantiert hautfreundlichen Handschutz




### Industrien

- Automobilindustrie
- Metallverarbeitung
- Bauarbeiten
- Transport
- Chemie

### Einsatzbereiche

- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Befestigen von Komponenten und Teilen
- Zusammenbau und Montage von Komponenten

# HyFlex™

## 11-616

### Der Standard für Tastsensibilität, Fingerbeweglichkeit und Flexibilität

## Hauptmerkmale

- **Leichte 18-Gauge-Ausführung:** Sehr geschmeidige Sicherheitshandschuhe
- **Ultradünne Polyurethan-Beschichtung:** Für einen taktilen "Zweite-Haut"-Effekt
- **Dunkles Nylon-Futter:** Strapazierfähige PSA-Handschuhe, die Schmutz und Flecken verbergen

## Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine

**Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.**

## Technologien

**Touchscreen Compatible**

## Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

### Kompatibel mit der REACH-Verordnung

ANSI/ISEA 105-2024
A1
3

EN388: 2016
2121X

## Spezifikationen

| MARKE \| ART.-NR. | BESCHREIBUNG | Maschendichte (Gauge) | GRÖSSE | LÄNGE | BESCHICHTUNG FARBE | VERPACKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HyFlex™ 11-616 | **Veredelung**: Handinnenflächenbeschichtet **Beschichtungsmaterial**: Polyurethan **Auskleidungsmaterial**: Nylon **Manschetten-Stil**: Strickbund | 18 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 195-245 mm / 7.63-9.96 inches | Schwarz | 12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton |

**Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter**


**Europa, Naher Osten und Afrika**
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

**Nordamerika**
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

**Australien**
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

**Asiatisch-Pazifischer Raum**
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

**Lateinamerika und Karibik**
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Kanada**
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel..: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551



Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.