

## 2456

Handrohrbieger-Satz  
hydraulisch



- › Abmessungen von 10 bzw. 6 bis 22 mm Ø bis 90°
- › Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm sowie Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 1,5 mm
- › No. 245611 durch verstärkte Ausführung zusätzlich für geglühte Edelstahlrohre bis 18 x 1,2 mm geeignet
- › Für Arbeiten vor Ort mit geringem Kraftaufwand
- › Mit 7 bzw. 10 Biegeformen und entsprechenden Gegenhaltern
- › Im Kunststoffkasten

| Code           | No.    | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -teilig |      |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <b>4635230</b> | 245610 | 1 Grundgerät, hydraulisch No. 245670, 7 Aluminium-Biegeformen für Rohre mit Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm<br>3 Gegenhalter für Rohre mit Ø 6-12, 14-17, 18-22 mm, 1 Kunststoffkoffer No. 245590                                                                                                                                                           | 9       | 5,87 |
| <b>1585495</b> | 245611 | 1 Grundgerät, hydraulisch No. 245670<br>10 Aluminium-Biegeformen für Rohre mit Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm<br>1 Gegenhalter für Rohre mit Ø 6-12 mm, 2 Gegenhalter verstärkt für Rohre mit Ø 14-17, 18-22 mm<br>2 Gegenhalterabstützungen für Rohre mit Ø 14-17, 18-22 mm<br>1 Ring zu Gegenhalterabstützungen, 1 Kunststoffkoffer No. 245690 | 17      | 7,50 |

## 1100-2456

Handrohrbieger-Satz  
hydraulisch, in L-BOXX® 136



- › Abmessungen von 10 bzw. 6 bis 22 mm Ø bis 90°
- › Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm sowie Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 1,5 mm
- › Mit 7 bzw. 10 Biegeformen und entsprechenden Gegenhaltern
- › No. 1100-245681 durch verstärkte Ausführung zusätzlich für geglühte Edelstahlrohre bis 18 x 1,2 mm geeignet
- › Für Arbeiten vor Ort mit geringem Kraftaufwand
- › Lieferung in GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L

| Code           | No.         | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -teilig |      |
|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| <b>2963531</b> | 1100-245680 | 1 Grundgerät, hydraulisch No. 245670, 7 Aluminium-Biegeformen für Rohre mit Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm<br>3 Gegenhalter für Rohre mit Ø 6-12, 14-17, 18-22 mm, 1 Rohrabschneider 3-35 mm Ø No. 2250 3<br>+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L                                                                                                                                                           | 12      | 6,86 |
| <b>2963558</b> | 1100-245681 | 1 Grundgerät, hydraulisch No. 245670<br>10 Aluminium-Biegeformen für Rohre mit Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm<br>1 Gegenhalter für Rohre mit Ø 6-12 mm, 2 Gegenhalter verstärkt für Rohre mit Ø 14-17, 18-22 mm<br>2 Gegenhalterabstützungen für Rohre mit Ø 14-17, 18-22 mm<br>1 Ring zu Gegenhalterabstützungen, 1 Rohrabschneider 3-35 mm Ø No. 2180 3<br>+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L | 18      | 9,62 |

## E 245

Einzelteile



| Code           | No.    | Bezeichnung            |      |
|----------------|--------|------------------------|------|
| <b>4635310</b> | 245670 | Grundgerät hydraulisch | 2,35 |

## E 2457 - E 2458

Biegewerkzeug



- › No. 245806-245822:  
Es werden zusätzliche Gegenhalter  
No. 245710-245731 benötigt
- › Für metrische Rohre

| Code           | No.    | Bezeichnung                     | Ø mm | r=mm |      |
|----------------|--------|---------------------------------|------|------|------|
| <b>4635900</b> | 245806 | Biegeform aus Alu-Guss 6 mm     | 6    | 31   | 0,10 |
| <b>4636040</b> | 245808 | Biegeform aus Alu-Guss 8 mm     | 8    | 31   | 0,10 |
| <b>4636120</b> | 245810 | Biegeform aus Alu-Guss 10 mm    | 10   | 31   | 0,10 |
| <b>4636200</b> | 245812 | Biegeform aus Alu-Guss 12 mm    | 12   | 34   | 0,11 |
| <b>4636390</b> | 245814 | Biegeform aus Alu-Guss 14 mm    | 14   | 41   | 0,12 |
| <b>4636470</b> | 245815 | Biegeform aus Alu-Guss 15 mm    | 15   | 48   | 0,14 |
| <b>4636550</b> | 245816 | Biegeform aus Alu-Guss 16 mm    | 16   | 49   | 0,15 |
| <b>4636710</b> | 245818 | Biegeform aus Alu-Guss 18 mm    | 18   | 72   | 0,19 |
| <b>4636980</b> | 245820 | Biegeform aus Alu-Guss 20 mm    | 20   | 80   | 0,20 |
| <b>4637010</b> | 245822 | Biegeform aus Alu-Guss 22 mm    | 22   | 88   | 0,20 |
| <b>4635580</b> | 245710 | Gegenhalter 6-12 mm             |      |      | 0,38 |
| <b>4635660</b> | 245720 | Gegenhalter 14-17 mm            |      |      | 0,46 |
| <b>1585509</b> | 245721 | Gegenhalter 14-17 mm verstärkt  |      |      | 0,38 |
| <b>4635740</b> | 245730 | Gegenhalter 18-22 mm            |      |      | 0,46 |
| <b>1585517</b> | 245731 | Gegenhalter 18-22 mm verstärkt  |      |      | 0,48 |
| <b>1585533</b> | 245902 | Gegenhalterabstützung 14-17 mm  |      |      | 0,29 |
| <b>1585541</b> | 245903 | Gegenhalterabstützung 18-22 mm  |      |      | 0,34 |
| <b>1585525</b> | 245910 | Ring zu Gegenhalterabstützungen |      |      | 0,13 |