

## Produktinformation

# 78 61 125

## Electronic Super Knips®



- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette
- Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm
- Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte
- Gelenk mit Edelstahlmet
- Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung
- Auch zum Schneiden von Glasfaserkabel (Lichtwellenleiter) geeignet
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, mehrstufig ölgehärtet



| Allgemein                                     |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.                                   | 78 61 125                  |
| EAN                                           | 4003773035404              |
| Zange                                         | brüniert                   |
| Kopf                                          | brüniert                   |
| Griffe                                        | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht                                       | 56 g                       |
| Abmessungen                                   | 125 x 62 x 13 mm           |
| Norm                                          | DIN ISO 9654               |
| REACH- Konformität                            | enthält keine SVHC         |
| RoHS- Konformität                             | nicht anzuwenden           |
| Technische Attribute                          |                            |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 1,2 mm                   |
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)      | Ø 0,2 - 1,6 mm             |
| Backenlänge (B)                               | 9 mm                       |
| Backendicke (am Gelenk) (D)                   | 7,5 mm                     |
| Kopfbreite (A)                                | 13,5 mm                    |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

