

GKS-PERFEKT F/L6 + F/L9

Für Schwerlasten bis zu 18 Tonnen
For heavy loads up to 18 tons



Unsere Standard Transportfahrwerke F/L3 bis F/L9 für Schwerlasten von 6 bis 18 t.

- Sehr niedrige Einbauhöhe: 110 mm
- Alle Fahrwerke von F/L3 bis F/L18 sind untereinander kombinierbar
- Kombinierbar mit den TANDEM Fahrwerken TL6/TL12 oder Rotationsfahrwerken RL2/4/6.

Sonderfahrwerke und vernickelte Versionen auf Anfrage (s. S. 32)

Our standard trolleys F/L3 to F/L9 for loads from 6 tons to 18 tons

- Extremely low in loading height : 110 mm
- All trolleys F/L3 to F/L18 are interchangeable due to identical loading height
- Can be combined with Tandem trolleys TL6/TL12 or rotating trolleys RL2/4/6.

Customised transport dollies and nickel plated versions are available upon request (see also page 32).



Technische Daten Technical data

| | F3 | L3 | F6 | L6 | F9 | L9 |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer Item number | 10206 | 10207 | 10208 | 10209 | 11070 | 11071 |
| Einbauhöhe/Zahl der Lastrollen (85x85 mm) Loading height/no. of rollers (85x85 mm) | 110 mm/4 | 110 mm/4 | 110 mm/8 | 110 mm/8 | 110 mm/12 | 110 mm/12 |
| Auflagefläche je Kassette Contact surface per cassette | 150 x 150 mm | - | 200 x 220 mm | - | 320 x 200 mm | - |
| Distanzstange verstellbar Connecting rod, adjustable | 300-1000 mm | - | 640-1030 mm | - | 840-1230 mm | - |
| Drehteller ø170 mm, Lenkwinkel Swivel plate ø170 mm, steering angle | - | ±90° | - | ±90° | - | ±90° |
| Lenkstange Steering rod | - | 950 mm | - | 1080 mm | - | 1080 mm |
| Außenmaße (L x B) Overall dimensions (L x W) | - | 270 x 230 mm | - | 610 x 520 mm | - | 840 x 583 mm |
| Eigengewicht Tare weight | 15 kg | 12 kg | 30 kg | 41 kg | 43 kg | 59 kg |
| Traglast Load capacity | 30 kN (3 t) | 30 kN (3 t) | 60 kN (6 t) | 60 kN (6 t) | 90 kN (9 t) | 90 kN (9 t) |
| Gesamttraglast F3+L3/F6+L6/F9+L9 Total load capacity F3+L3/F6+L6/F9+L9 | 60 kN (6 t) | | 120 kN (12 t) | | 180 kN (18 t) | |