

GKS-PERFEKT F/L6 + F/L9

Für Schwerlasten bis zu 18 Tonnen
For heavy loads up to 18 tons



Unsere Standard Transportfahrwerke F/L3 bis F/L9 für Schwerlasten von 6 bis 18 t.

- Sehr niedrige Einbauhöhe: 110 mm
- Alle Fahrwerke von F/L3 bis F/L18 sind untereinander kombinierbar
- Kombinierbar mit den TANDEM Fahrwerken TL6/TL12 oder Rotationsfahrwerken RL2/4/6.

Sonderfahrwerke und vernickelte Versionen auf Anfrage (s. S. 32)

Our standard trolleys F/L3 to F/L9 for loads from 6 tons to 18 tons

- Extremely low in loading height : 110 mm
- All trolleys F/L3 to F/L18 are interchangeable due to identical loading height
- Can be combined with Tandem trolleys TL6/TL12 or rotating trolleys RL2/4/6.

Customised transport dollies and nickel plated versions are available upon request (see also page 32).



Technische Daten Technical data	F3	L3	F6	L6	F9	L9
Artikelnummer Item number	10206	10207	10208	10209	11070	11071
Einbauhöhe/Zahl der Lastrollen (85x85 mm) Loading height/no. of rollers (85x85 mm)	110 mm/4	110 mm/4	110 mm/8	110 mm/8	110 mm/12	110 mm/12
Auflagefläche je Kassette Contact surface per cassette	150 x 150 mm	-	200 x 220 mm	-	320 x 200 mm	-
Distanzstange verstellbar Connecting rod, adjustable	300-1000 mm	-	640-1030 mm	-	840-1230 mm	-
Drehteller ø170 mm, Lenkwinkel Swivel plate ø170 mm, steering angle	-	±90°	-	±90°	-	±90°
Lenkstange Steering rod	-	950 mm	-	1080 mm	-	1080 mm
Außenmaße (L x B) Overall dimensions (L x W)	-	270 x 230 mm	-	610 x 520 mm	-	840 x 583 mm
Eigengewicht Tare weight	15 kg	12 kg	30 kg	41 kg	43 kg	59 kg
Traglast Load capacity	30 kN (3 t)	30 kN (3 t)	60 kN (6 t)	60 kN (6 t)	90 kN (9 t)	90 kN (9 t)
Gesamttraglast F3+L3/F6+L6/F9+L9 Total load capacity F3+L3/F6+L6/F9+L9	60 kN (6 t)		120 kN (12 t)		180 kN (18 t)	