



Multi Duty (EP) Grease

Umschreibung Lithiumverseiftes Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften für Automobil- und Industrieanwendungen.

Anwendung Allgemeines Schmierfett für hohe Temperaturen bis 120°C.

MULTI DUTY EP GREASE soll gebraucht werden wo ein EP Fett vorgeschrieben ist, zum Beispiel für schwer belastete Leitbahn- und Wälzlager.

Eigenschaften

- Beide Qualitäten schützen gegen Rost und sind wasserbeständig.
- MULTI DUTY EP GREASE ist besonders geeignet für Schmierung von Lagern jeder Art, die Vibrationen und Stossbelastungen ausgesetzt sind.

Typische Analyse :

NLGI	2	3
Farbe	Amber	Amber
Seif Type	Lithium	Lithium
Penetration bei 25°C : 60 Anschläge	265 - 295	220 - 250
Penetration Verlust nach 100.000 Anschläge % max	10	10
Tropfpunkt °C min	185	185
Anwendungsbereich °C	-20 / +140	-20 / +140
EP Qualität		
4 ball weld load / kg	230	230
Mineralöl Spezifikationen		
Viskosität bei 40°C / cSt	100	100
Viskosität bei 100°C / cSt	7.8	7.8