

E730/00008



Gruppe **3**

STROMERZEUGER GE 9000 BS



Zu beziehen durch:

- Dreh- und Wechselstrom, bis 8 kVA
- FI-Schalter, auf Wunsch Isometer
- Voltmeter
- Asynchrongenerator
- Benzinmotor 3000 U/min
- Motorschutz
- Schallgedämpft (S)
- Rohrrahmen, tragbar
- Fahrbar (auf Wunsch)

Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung											
	Benzinmotor	Luftkühlung	Reversierstart	Batterie* mit Ladekontrolle	Motorschlopp Öl						
	Asynchrongenerator	Voltmeter	FI-Schalter	Sicherung	3~ CEE 1x Steckdose 400 V/16 A	1~ CEE 1x Steckdose 230 V/16 A	1~ Schuko 1x Steckdose 230 V/16 A				

Ausstattung: * mit geschlossenem Batteriekasten

Zubehör		• Handfahrgestell CTM 222	• Isolationsüberwachung	• Erdungs-Kit MT 10

Zubehör auf Wunsch zusätzlich zum Standard-Lieferumfang.

Technische Daten

GE 9000 BS

GENERATOR Selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos

Typ	MOSA, 3-phasig, asynchron
Frequenz	50 Hz
Drehstrom	8 kVA / 400 V / 11,5 A
Wechselstrom	6 kVA / 230 V / 26,1 A
Einschaltdauer ED	100 %
Leistungsfaktor cos φ	0,8
Isolationsklasse	H

Auf Wunsch andere Spannungen und Frequenz (60 Hz).

MOTOR Benzinmotor, 4-Takt, luftgekühlt

Typ	B&S Vanguard - Reversierstart
Leistung *	9,2 kW (12,5 PS)
Drehzahl	3000 U/min
Hubraum	480 cm ³
Zylinder	2
Kraftstoffverbrauch	2,5 l/h (340 g/kWh)

* Maximalleistung nach ISO 3046/1, Verbrauch bei 60 % Last.

SONSTIGE DATEN

Tankinhalt	9 l
Laufzeit	3,6 h
Schutzart	IP 23 **
Maße (LxBxH in mm)	910x530x580
Gewicht	132 kg
Geräuschpegel *	99 LWA (74 dB(A))

Maße und Gewicht ohne Fahrwagen. * LWA-Wert nach CEE-Norm 536, dB(A) bei 7 m. ** Für Baustellen nach DIN VDE 57100, Teil 704.

Technische Änderungen vorbehalten