

## STRASSENFAHRGESTELLE

**FG 75**  
**FG 130/160/180**  
**FG 2500**  
**FG 3000**

- Für PKW /LKW
- Bis 80 km/h
- Tragrahmen vollverzinkt
- Höhenverstellbare Deichsel (auf Wunsch)



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung	FG 75	FG 130 + FG 160 + FG 180	FG 2500/FG 3000/FG 3500
☐	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rahmen vollverzinkt</li> <li>● Kotflügel Kunststoff</li> <li>● 2 PVC-Hemmschuhe</li> <li>● Betriebserlaubnis</li> <li>● Starre Deichsel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rahmen vollverzinkt</li> <li>● Kotflügel Kunststoff</li> <li>● 2 PVC-Hemmschuhe</li> <li>● Betriebserlaubnis</li> <li>● Betriebsbremse</li> <li>● V-Deichsel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rahmen vollverzinkt</li> <li>● Kotflügel Kunststoff</li> <li>● 2 PVC-Hemmschuhe</li> <li>● Betriebserlaubnis</li> <li>● 4-Rad-Betriebsbremse</li> <li>● Höhenverstellbare Deichsel</li> </ul>
Zubehör auf Wunsch ☐	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Höhenverstellbare Deichsel</li> <li>● DIN-Zugöse, lose</li> <li>● Stützrad, automatisch, verstärkt</li> <li>● Abstellstützen, hinten</li> <li>● Feststellbremse</li> <li>● Kotflügel-Alu-Riffelblech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Höhenverstellbare Deichsel</li> <li>● DIN-Zugöse, lose</li> <li>● Stützrad, automatisch, verstärkt</li> <li>● Abstellstützen, hinten</li> <li>● Kotflügel-Alu-Riffelblech</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● DIN-Zugöse, lose</li> <li>● Stützrad, automatisch, verstärkt</li> <li>● Abstellstützen, hinten</li> <li>● Kotflügel-Alu-Riffelblech</li> </ul>

Stecker, 13-polig, Adapterkabel auf Anfrage

Zubehör auf Wunsch zusätzlich zum Standard-Lieferumfang.

Technische Daten	FG 75	FG 130/160/180	FG 2500/3000/3500
<b>Ausführung</b>	Einachsahrgestell	Einachsahrgestell	Tandemachse
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	750 kg	1300/1600/1800 kg	2500/3000/3500 kg
<b>ca. Eigengewicht *</b>	180-220 kg	250-400 kg	400-480/500-580/580-650 kg
* Eigengewicht je nach Rahmenlänge und Ausstattung.			
<b>ABMESSUNGEN</b>			
<b>Ca. Länge *</b>	1200 - 1500mm	1500 - 2800mm	2000 - 5000mm
<b>Ca. Breite *</b>	1200 - 1500mm	1200 - 1800mm	1600 - 2500mm
* je nach Maschinengröße und Ausführung.			
<b>FAHRWERK</b>			
<b>Bereifung</b>	175/70R13	195/65R15 + 185R14C8	195/65R15 + 185R14C8
<b>Achsen</b>	1	1	2
<b>Zugdeichsel</b>	starr*	starr*	höhenverstellbar
<b>Bremse</b>	ungebremst	Betriebs- und Feststellbremse	Betriebs- und Feststellbremse
<b>Stützrad</b>	Metallfelge m. Klemme	Metallfelge m. Klemme	ALKO Vollautomatisch
* auf Wunsch höhenverstellbar.			
<b>BELEUCHTUNG</b>		Entsprechend STVZO	
<b>Beleuchtungsträger</b>	3-Kammernleuchten		
<b>Spannung</b>	12 V		
<b>Seitenstrahler</b>	4, eckig		
<b>Anschluss</b>	Stecker, 13-polig		