

Trägerklemme YC Tragfähigkeit 1 – 10 t

Zur schnellen Herstellung eines Anschlagpunktes zur Aufnahme von Hebezeugen, Umlenkrollen und Lasten. Flexible Handhabung durch weiten Einstellbereich. Der zentrale Spindelmechanismus ermöglicht einfache Befestigung am Träger mit festem, sicherem Sitz. Die Spindel ist arretierbar.

Optional

- mit Schäkel erhältlich.



i Als horizontaler Anschlagpunkt bzw. auch als Hubklemme geeignet! Nur senkrechte Belastung - kein Schrägzug zulässig! Einsatz von mehreren Klemmen nur mittels Traverse!

Typ	Tragfähigkeit	Flanschbreite	Gewicht	Art.-Nr.	Preis pro Stück
	kg	mm			kg
YC 1	1.000	75 - 230	3,8	N05406181	177,00
YC 2	2.000	75 - 230	4,6	N05406182	206,00
YC 3	3.000	80 - 320	9,2	N05407417	298,00
YC 5	5.000	90 - 320	11,0	N05407418	459,00
YC 10	10.000	90 - 320	17,2	N05407419	891,00



Modell CTP 1 - 3 t mit Rollfahrwerk auf Anfrage

Typ	Abmessungen in mm																				
	A _{min}	A _{max}	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	b ₁	b ₂	C	D	E	F ₁	F ₂	G ₁	G ₂	H	J ₁	J ₂	K ₁	K ₂	L
YC 1	115	150	78	246	186	350	75	230	50	4	215	34	17	82	44	20	14	21	48	31	84
YC 2	115	150	78	246	186	350	75	230	50	6	215	35	18	82	44	20	14	21	50	32	94
YC 3	180	225	80	320	232	455	80	320	70	8	255	35	21	120	75	22	30	34	60	40	122
YC 5	180	225	90	310	242	445	90	310	70	10	255	35	21	116	75	28	30	34	60	42	129
YC 10	175	220	90	320	268	480	90	320	70	14	275	35	20	110	66	38	34	35	60	40	146

