






# ST-Serie, Verschraubungswerkzeug-Pumpen-Sätze

 [stn\\_p392\\_nc3241.jpg](#) <sup>[1]</sup>

- Leistung entspricht den Verschraubungswerkzeug-Pumpen-Sätzen
- **Muttersprengersätze** - sprengen Muttern schnell und sicher in Sekunden.
- **Flanschspreizersätze** - trennen Rohrflansche problemlos und ermöglichen so effiziente Wartungsarbeiten.
- **Keilspreizersätze** - reibungsfreie, unbehinderte und parallele Keilbewegung ohne Gefahr eines Ausfalls des Spreizarms.
- Alle Sätze beinhalten einen 1,8 m langen Sicherheitsschlauch HC-7206, ein Manometer GP-10S und einen Manometeradapter GA-2.

Kapazität		Muttersprenger	Flanschspreizer	Keilspreizer	Hand Pumpe	Turbo II Pumpe
t (kN)	Modellnummer					
10 (89)	<b>STN-1924H</b>	NC-1924	–	–	P-392	–
15 (134)	<b>STN-2432H</b>	NC-2432	–	–	P-392	–
20 (178)	<b>STN-3241H</b>	NC-3241	–	–	P-392	–
5 (45)	<b>STF-56H</b>	–	FS-56	–	P-392	–
10 (101)	<b>STF-109H</b>	–	FS-109	–	P-392	–
10 (101)	<b>STF-109A</b>	–	FS-109	–	–	PATG-1102N
14 (125)	<b>STF-14H</b>	–	–	FSH-14	P-392	–

Druckkraft 5 - 20 t  
**Max. Betriebsdruck** 700 bar