

**Gewerbe - Heizlüfter 400V**  
IP44 spritzwassergeschützt



- rostfreies, pulverbeschichtetes Alu-Zink Gehäuse mit isolierten Handgriffen und Bodengestell
- Standardmäßig mit stufenlosem Thermostat, Überhitzungsschutz

**Type: VF 3B**

- Eingang: Gerätestecker 16A
- Spannung: 400V
- Heizleistung: 0-2-3kW
- 4,3A
- Fördervolumen: 400m<sup>3</sup>/h
- Geräuschdaten: 38 dB(A)
- BxHxT = 310x370x360

**Type: VF 6B**

- Eingang: Gerätestecker 16A
- Spannung: 400V
- Heizleistung: 0-4-6kW
- 8,7A
- Fördervolumen: 400m<sup>3</sup>/h
- Geräuschdaten: 38 dB(A)
- BxHxT = 310x370x361

**Type: VF 9B**

- Eingang: Gerätestecker 16A
- Spannung: 400V
- Heizleistung: 0-4,5-9kW
- 13A
- Fördervolumen: 750m<sup>3</sup>/h
- Geräuschdaten: 50 dB(A)
- BxHxT = 360x430x410

**Type: VF 15**

- Eingang: 2m Kabel mit CEE-Stecker
- Spannung: 400V
- Heizleistung: 0-7,5-15kW
- 21,7A
- Fördervolumen: 1200m<sup>3</sup>/h
- Geräuschdaten: 55 dB(A)
- BxHxT = 410x490x470