

Modell 590L Trockenschnittsäge



Bestell-Nr.	Modell-Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	Std. Packung
26641	590L	Trockenschnittsäge 230 V 50 HZ	23,0	1
26651	590L	Trockenschnittsäge 115 V 50 HZ	23,0	1

Merkmale

- Kraftvoller 2200-W-Motor.
- Leerlaufdrehzahl 1300 U / min.
- Serienmäßig mit einem 14" (355 mm) "Long Life" Sägeblatt mit 80 hartmetallbestückten Zähnen ausgestattet.
- Produziert saubere, praktisch gratfreie Schnitte in Stahl, Kupfer, Aluminium und Kunststoffen.
- Verstellbarer Schneidwinkel 45°- 90°.
- Schnell-Einspannsystem für rasche Bedienung.
- Spindelsperre für problemlosen Sägeblattwechsel.

Verwendungstabelle mm

Profil	Maximale Abmessungen		Maximale Wandstärke bei maximalen Abmessungen				
	< 32 Rc 90°	< 32 Rc 45°	Eisen- metalle	Kupfer/ Zink	Messing	Aluminium	PVC/ ABS
○	130	100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
□	115 x 115	90 x 90	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
▭	95 x 180	90 x 100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
└	85 x 85	75 x 75	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 1,0 < 6	> 0,5 < 6

Die angegebene Materialstärke ist eine Richtlinie für Profile bei maximaler Größe für eine bestimmte Härte.

Hartmetallbestückte Sägeblätter

Professionelles hartmetallbestücktes Sägeblatt zum Schneiden von Stahl, Kupfer, Aluminium und Kunststoffen mit einer maximalen Wandstärke von 6 mm.



Bestell-Nr.	Beschreibung	Bohrung mm	Durchmesser mm	Z	Gewicht kg	Std. Packung
58466	Hartmetallbestücktes Sägeblatt für 590	25,4	305	70	1,7	1
58476	Hartmetallbestücktes Sägeblatt für 590L	25,4	355	80	1,7	1
71976	Hartmetallbestücktes Sägeblatt für 570	20,0	185	36	0,7	1

Merkmale

- Schneidwinkel: 0°.
- Freiwinkel: 13°.
- Kantenwinkel: 45°.

