

# KS-6001-DUO

LED-Helmlampe mit 4 Schaltstufen

LED-cap lamp with 4-step illumination

# NEU



Ein/Aus Schalter push button	Modus mode	Lichtstrom lumens	Leuchtwerte lighting distance	Leuchtzeit burn time
Flächenlicht flood light	normal low	80	5m	⌚ 11h
	stark* high*	200	10m	⌚ 4h
Distanzlicht distance light	normal low	80	80m	⌚ 11h
	stark high	160	180m	⌚ 5,5h

\*After 20 minutes, the lamp will switch back in regular mode. The high power mode can be activated again anytime.  
\*Nach 20 Minuten Betriebszeit schaltet sich die Lampe automatisch in den ersten Modus zurück.  
Der Hochleistungsmodus kann jederzeit wieder aktiviert werden.

## Produktbeschreibung

Die wiederaufladbare KS-6001-DUO ist die Weiterentwicklung unserer KS-6001.

Zwei Lichtquellen mit unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken sorgen für maximale Flexibilität in allen industriellen und kommerziellen Bereichen. Mit 200 Lumen ist die Helmlampe extrem leistungsfähig und leuchtet auch große Flächen gleichmäßig und zuverlässig aus.

Die Lampe ist komplett wartungsfrei und kann bei sorgfältiger Verwendung täglich über mehrere Jahre eingesetzt werden.

Alle KSE-LIGHTS-Helmleuchten können sowohl über unterschiedliche Adaptersysteme auf verschiedenen Helmtypen, als auch direkt auf dem Kopf mit Hilfe eines Stirnbandes getragen werden.

## Product information


The rechargeable KS-6001-DUO is the further development of our KS-6001.

Two light sources with different radiation characteristics ensure maximum flexibility in all industrial and commercial sectors. With 200 lumens, the cap lamp is extremely powerful and illuminates large areas evenly and reliably.

The lamp is completely maintenance-free and can be used every day for several years.

All KSE-LIGHTS cap lamps can be worn on different helmet types, as well as on the head with the help of a headband.

## Technische Daten / technical data



Stromquelle / power supply	Lithium Akku 3,7 V – 1,7 Ah / lithium battery
Ladezeit / charging time	< 5 Stunden / hours
Ladeparameter / charger output	DC 5,2 V; < 600 mA
Gewicht / weight	115 g
Betriebstemperatur / working temperature	-20 °C bis / to +60 °C
Garantie Akku / life time battery	> 80% Kapazität / capacity nach / after 500 Ladezyklen / cycles
Garantie* / warranty*	2 Jahre / years <small>*Garantiebedingungen der KSE-LIGHTS GmbH / *warranty terms of KSE-LIGHTS GmbH</small>
Impressionsschutz / protection grade	IP67
Max Leuchtd. / light duration emerg. light	≥ 11 Stunden / hours
Min. Leuchtd. / light duration main light	≥ 4 Stunden / hours
Abstrahlwinkel Flutlicht / beam angle floodlight**	36 °
Abstrahlwinkel fokussiertes Licht / beam angle distance light**	10°
Besonderheiten / specifics	CREE LED & modifiziertes Gehäuse versenkter Ein- / Ausschalter CREE LED & modified housing countersunk on / off switch