

STROMERZEUGER GE 20 YSXC



EIGENSCHAFTEN

- Motor Schutz EP6
- Kombinierte Spannungsregelung: Elektronisch AVR + Compound
- Steckdose : 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T CEE
1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO
- FI-Schutz Schalter
- Sicherungs-Automat
- Nottaste
- Super Schallgedämpft
- Vorbereitet für Notstromautomatik EAS
- Gemäß CE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit

Die Bilder sind hinweisend

Standard-Ausstattung											
Zubehör Auf Wunsch	Fernregler TCM35 Notstromautomatik EAS 28-809	Versperbarer Tankdeckel Erdungs-Kit	Baustellenfahrgestell CTL22 Straßenfahrgestell CTV1/O Straßenfahrgestell CTV1/S								

Zubehör bei Auftrag anfragen	Wasserheizer WH Funkenlöscher	Anzeiger - Wassertemperatur und Öl Druck Funksteuerung	
------------------------------	----------------------------------	---	--

Technische Daten

GE 20 YSXC

A.C. GENERATOR - 50 Hz - Drehstromgenerator 3-phasig synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos

* Leistung Dreiphasig stand-by	20 kVA (16 kW) / 400V / 28.9 A
* Leistung Dreiphasig PRP	18 kVA (14.4 kW) / 400V / 26 A
* Leistung Einphasig PRP	7 kVA / 230V / 30.4A
Cos φ	0.8
Classe di isolament	H

* Angegebene Leistungen nach ISO 8528-1

MOTOR - Diesel 4-Takt, Saugmotor, Direkteinspritzung, Wasserkühlung

Typ	YANMAR 4TNV88
* Höchstleistung netz stand-by	18 kW (24.5 HP)
* Höchstleistung netz PRP	16.4 kW (22.3 HP)
Zylinder / Hubraum	4 / 2190 cm ³
Drehzahl	1500 U/min.
Kraftstoffverbrauch (75% der PRP)	3.4 l/h

* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach ISO 3046-1

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt	60 l
Laufzeit (75% der PRP)	17.5 h
Schutzart	IP 23
* Abmessungen LxBxH (mm)	1720x980x1110 mm
* Gewicht (trocken)	610 kg
** Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	93 dB(A) (68 dB(A) @ 7m)
** Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	94 dB(A) (69 dB(A) @ 7m)

* Die angegebenen Werte beinhalten auch alle hervorstehenden Teile. / **Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC

Keine Veränderung vornehmen ohne vorherige Genehmigung. Für verschiedene Anfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Servicestellen.