

STROMERZEUGER GE 45 YSX



Die Bilder sind hinweisend

EIGENSCHAFTEN

- Elektronischer Drehzahlregler
- Motor Schutz EP6
- Kombinierte Spannungsregelung: Elektronisch AVR + Compound
- Steckdose : 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x400V 32A 3P+N+T CEE
1x400V 16A 3P+N+T CEE - 2x230V 16A 2P+T SCHUKO
- FI-Schutz Schalter
- Sicherungs-Automat
- Nottaste
- Super Schallgedämpft
- Wasserdichtes Fundament
- Vorbereitet für Notstromautomatik EAS
- Gemäß CE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit

Standard-Ausstattung											
	Motor diesel	Wasser-kühlung	Batterie 12V	Motor Schutz	Elektro Start	[OIL] Abstellen Öl Druck	[°C] Abstellen Temperatur	[Hi H] Motorstopp Drehzahl	[FUEL] Abstellen Kraftstoffvorrat	[bELt] Abschalten Batterieladung	Zentrale Hebeöse

- Zubehör Auf Wunsch**
 - Transportschlitten
 - Fernregler TCM35
 - Notstromautomatik EAS 42-809
 - Erdungs-Kit
 - Baustellenfahrgestell CTL20
- Modelle auf Anfrage**
 - Kupfer Ausgangsklemme und Steckdose 230V/16A SCHUKO
- Zubehör bei Auftrag anfragen**
 - Umschalter 50/60Hz
 - Wasserheizer WH
 - Isolationsüberwachung
 - Funkenlöscher
 - Anzeiger - Wassertemperatur und Öl Druck
 - Funksteuerung
 - Elektronik GFI-Relais
 - Schalter Batterietrennung
 - 3-Weg Ventile und Schnellkupplungen für Zufuhr von externem Tank
 - Tank 350l

Technische Daten

GE 45 YSX

A.C. GENERATOR - 50 Hz - Drehstromgenerator 3-phasig synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos

* Leistung Dreiphasig stand-by	46 kVA (36.8 kW) / 400V / 66.4 A
* Leistung Dreiphasig PRP	42 kVA (33.6 kW) / 400V / 60.6 A
* Leistung Einphasig PRP	15.5 kVA / 230V / 67.4A
Cos φ	0.8
Isolationsklasse	H

* Angegebene Leistungen nach ISO 8528-1

MOTOR - Diesel 4-Takt, Turbolader, Direkteinspritzung, Wasserkühlung

Typ	YANMAR 4TNV98T
* Höchstleistung netz stand-by	41.9 kW (57 HP)
* Höchstleistung netz PRP	37.9 kW (51.5 HP)
Zylinder / Hubraum	4 / 3319 cm³
Drehzahl	1500 U/min.
Kraftstoffverbrauch (75% der PRP)	7.4 l/h

* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach ISO 3046-1

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt	100 l
Laufzeit (75% der PRP)	13.5 h
Schutzart	IP 44
* Abmessungen LxBxH (mm)	2050x900x1420 mm
* Gewicht (trocken)	1020 kg
** Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	90 dB(A) (65 dB(A) @ 7m)
** Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	91 dB(A) (66 dB(A) @ 7m)

* Die angegebenen Werte beinhalten auch alle hervorstehenden Teile. / ** Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC

Keine Veränderung vornehmen ohne vorherige Genehmigung. Für verschiedene Anfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Servicestellen.