

Neu



Der einzigartige 2145QiMAX Schlagschrauber liefert marktführende Leistungs- und Ergonomie-Merkmale zur deutlichen Steigerung von Produktivität und Anwender-Komfort. Die Haltbarkeit auf Industrie-Niveau sowie der geringe Luftverbrauch helfen ebenfalls, die Einsatzkosten zu verringern. Es ist die ideale Maschine für absolut härteste Einsatzfälle, wie z. B. Servicearbeiten an LKW's und Bussen, Bau- und Landwirtschafts-Geräten, Reifenwechsel, sowie industrielle Wartungs- und Reparatur-Arbeiten.

- 1 830 Nm maximales Drehmoment im Rücklauf.
- Ingersoll Rand TwinHammer Doppelhammerschlagwerk ist der standfesteste Mechanismus der Branche mit der längsten Lebensdauer.
- Das Stahl-Hammergehäuse bietet hervorragende Haltbarkeit bei härtesten Einsätzen.
- Der einzigartige kraftvolle 7-Lamellen-Motor liefert noch mehr Kraft durch die Bias-Leistungsverstärkung beim lösen.
- Ergonomisches Komposit-Gehäuse mit geringem Gewicht schützt vor kalter Druckluft und bietet hervorragenden Bedienkomfort.
- Das geringe Gewicht des Werkzeuges verhindert frühzeitiges Ermüden des Anwenders.
- Feinfühligere Drücker für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl.
- Der 4-stufige Leistungsregler unterstützt die Anpassung der Leistung an den Anwendungsfall.
- Ein-Hand-Umsteuerung für leichteres Arbeiten.
- 360° drehbarer Lufteinlass verhindert das Verdrehen des Anschlussschlauches beim Arbeiten.
- Die patentierte geräuschkämmende Technologie reduziert Lärm ohne Leistungseinschränkung.
- Verlängerte, 2-jährige Garantie (bei Werkzeugregistrierung).

Technische Daten bei 6,2 bar

Modellnummer	2145QiMAX
Bestellnummer	45624327
Antriebsvierkant	3/4"
Steckschlüssel-Sicherungs-Typ	Sicherungs Ring / Durchgangsbohrung
Verfügbare Ausführungen:	
- 3/4" Antriebsvierkant, 75 mm langer Amboss	2145Qi-3MAX
- 3/4" Antriebsvierkant, 150 mm langer Amboss	2145Qi-6MAX
- 3/4" Antriebsvierkant, ATEX	2145QiMAX-SP
- 1" Antriebsvierkant, Standard-Amboss	2155QiMAX
- 1" Antriebsvierkant, ATEX	2155QiMAX-SP

LEISTUNGSWERTE

Arbeitsdrehmoment (beim Anziehen)	271 - 1 220 Nm
Maximales Drehmoment (beim Anziehen)	1 491 Nm
Arbeitsdrehmoment (beim Lösen)	271 - 1 356 Nm
Maximales Drehmoment (beim Lösen)	1 830 Nm
Maximale freie Drehzahl	6 300 1/min
Schlagzahl pro Minute	1 150

LUFTSYSTEM

Anschlussgewinde (NPTF)	3/8"
Min. Schlauchdurchmesser	13 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	4,0 L/s
Luftverbrauch	15,1 L/s

SCHALLPEGEL & VIBRATION

Schallpegel Druck / Leistung (Schlagen) (ISO15744)	96,3 / 107,3 dB(A)
Schallpegel Druck / Leistung (freie Drehzahl) (ISO15744)	91,1 / 102,1 dB(A)
Vibrationsintensität / Messunsicherheit (ISO28927)	8,7 / 2,7 m/s ²

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht des Werkzeuges	3,35 kg
Abmessungen des Werkzeuges (L x B x H)	217 x 83 x 205 mm
Transportgewicht	4,19 kg
Transportabmessungen (L x B x H)	284 x 315 x 117 mm
UPC/EAN Code	6 63023 09340 6
Herstellungsland	Assembled in the USA




SK6M6L

81287401

Steckschlüssel-Satz 3/4", 6 Stück (24, 27, 30, 32, 33 und 36 mm)


E67H

16586539

Verlängerung 3/4", 175 mm


E63H

16586521

Verlängerung 3/4", 75 mm


Kraft-Steckschlüssel

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.


Ret-Ring™ mit Stahleinsatz

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.


33204

91486357

Handschlauch, 3/8" NPT, Bohrung 10 mm, 30 cm


IB8NMC3

88103304

Stecknippel Baureihe IBN/IBS, Außengewinde 3/8", Bohrung 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


IB6NMC3

88103023

Stecknippel Baureihe IBN/IBS, Außengewinde 3/8", Bohrung 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


77NMC3

88104088

Stecknippel Baureihe 7N7/7S7, Außengewinde 3/8", Bohrung 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)


Schnellwechsel-Kupplungen

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.


Filter, Regler, Öler

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.


115-LBK1

04616108

Schmiermittel-Kits für alle Schlagschrauber mit Komposit-Gehäuse


10Z4

03875671

Öl, Klasse 1, Nr. 10, 0,12 L


115-4T

04616157

Fett für alle Schlagschrauber mit Komposit-Gehäuse


Schmiermittel

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörcatalog.


2145-THK2

471102561

Schlagschrauber-Hemmer-Reparatur-Set


2145-TK2

471100011

Schlagschrauber-Motor-Reparatur-Set