

STROMERZEUGER GE 115 PSX - EAS

- Wassergekühlter Diesel Motor (1500 U/min)
- Motorschutz (Öldruck/Temperatur, Überdrehzahl)
- Betriebsstundenzähler
- Elektronische Spannungsregelung
- 3 Amperemeter, Voltmeter, Frequenzmesser
- 4pol. Sicherungsautomat - Überlastschutz
- Geschlossene Bodenwanne
- Zentrale-Hebeöse
- Vorbereitet für Notstromautomatik
- Entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission (EURO2)



Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung		Liefervariante kann vom Bild abweichen.											
Z u b e h ö r auf Wunsch	<ul style="list-style-type: none"> ● Straßenfahrgestell CTV 5D ● Kühlwasser-Vorheizung WH 45 ● Kraftstoff-Umfülleinheit 			<ul style="list-style-type: none"> ● Notstromautomatik EAS 111-TE805 ● Anzeige-Kit Mg3 (Öl, Wasser, Batterie) ● Steckdosenpaket ● Fi- Schutzsschalter 				<ul style="list-style-type: none"> ● Isolationsüberwachung (GW 308) ● Erdungs-Kit MT 25 ● Fernbedienung TCM 35 ● Baustellenfahrgestell CTL115 					

Technische Daten

GE 115 PSX-EAS

GENERATOR	50 Hz, synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
*Drehstrom (stand-by)	110 kVA (88 kW) / 400 V / 159 A
Drehstrom (P.R.P)	100 kVA (80 kW) / 400 V / 144 A
Wechselstrom	36,5 kVA / 230 V / 159 A
Leistungsfaktor (Cos φ)	0.8
Isolationsklasse	H
Auf Wunsch andere Spannungen und Frequenzen (60 Hz) * Maximalleistung nach ISO 8528-1	
Motor	Diesel, 4-Takt, wassergekühlt
Typ	Perkins 1104C-44TAG2
Leistung *(stand-by)	98 kW (131,4 PS)
Leistung (P.R.P)	89 kW (120 PS)
Drehzahl	1500 rpm
Hubraum	4400 cm
Zylinder	4
Kraftstoffverbrauch	208 g/kWh
* Maximalleistung ISO 3046/1	
Sonstige Daten	
Tankinhalt	230 l
Laufzeit (75% Last)	14 h
Schutzart	IP 44 **
Maße LxBxH (mm)*	2740x1200x1640
Gewicht *	1680 kg
Geräuschpegel	95 LWA (70 dB(A) - 7 m)
* Gewichte und Maße ohne Fahrgestell ** Für Baustellen nach DIN VDE 57100, Teil 704.	

Technische Änderungen vorbehalten.