

Presskolben



Serienmäßig ausgestattet mit Axialrillenkugellager!

Presskolben - zum Verschließen der Rohrleitungen

1 Gummiring

2 Gummiringe
(gas- und wasserdicht)

2 Gummiringe
verlängerte Spindel (600 mm)
(gas- und wasserdicht)

Rohrinnen Ø	Spannbereich	Art.-Nr.:	Art.-Nr.:	Art.-Nr.:
50 mm	45 - 55 mm	41177	41177D	41777V
60 mm	55 - 65 mm	41310	41310D	41310V
70 mm	65 - 75 mm	42516	42516D	42516V
80 mm	75 - 85 mm	41179	41196	41213
90 mm	85 - 95 mm	41173	41173D	41173V
100 mm	95 - 105 mm	41180	41197	41214
110 mm	105 - 115 mm	41181	41198	41215
125 mm	120 - 135 mm	41182	41199	41216
130 mm	125 - 145 mm	41174	41174D	41174V
140 mm	135 - 155 mm	41170	41170D	41170V
150 mm	145 - 165 mm	41183	41200	41217
160 mm	155 - 175 mm	41184	41201	41218
175 mm	170 - 190 mm	41185	41202	41219
190 mm	185 - 205 mm	41175	41175D	41175V
200 mm	195 - 210 mm	41186	41203	41220
210 mm	205 - 225 mm	41187	41204	41221
225 mm	220 - 240 mm	41171	41171D	41171V
250 mm	245 - 270 mm	41188	41205	41222
260 mm	255 - 280 mm	41189	41206	41223
275 mm	270 - 295 mm	41172	41172D	41172V
300 mm	295 - 315 mm	41190	41207	41224
310 mm	305 - 320 mm	41191	41208	41225
325 mm	320 - 330 mm	41191A	41208D	41225V
350 mm	335 - 375 mm	41192	41209	41226
375 mm	360 - 415 mm	41192A	41209D	41226V
400 mm	385 - 425 mm	41193	41210	41227
450 mm	435 - 475 mm	41194	41211	41228
500 mm	485 - 525 mm	41195	41212	41229

Sondergrößen für Ihren speziellen Anwendungsfall auf Anfrage!