

Oxy-EVO



RESTSAUERSTOFFMESSGERÄT

OXY EVO inkl. Zubehör

Art.-Nr.: **1.2.5000**

- Einfachste Menüführung
- Für inerte Gase und Gase mit H₂-Anteilen
- Messzelle aus Zirkonoxid (wartungsfrei)
- 3,5" Farb-Touch-Display
- USB Schnittstelle zur Speicherung der Dokumentation
- Digitale und Analoge Schnittstelle sowie Bluetooth für die Kommunikation mit unseren Orbitalsteuerungen und anderen PLC
- Ansteuerung und Auswertung ausschließlich über die Digitale Schnittstelle möglich
- Benutzerdefinierbare Einstellung der Schalt- und Alarmwerte
- Akustischer Signalgeber
- Farblich hinterlegte Anzeige außerhalb der Sollwerte
- Multirange 90 - 260 V

Technische Daten:

Messbereich	5 ppm - 21% O ₂
Umgebungstemperatur:	0 bis 45 Grad Celsius
Messgenauigkeit	+/- 0.3 mV (EMK Sensor)
Aufheizzeit	3-5 Minuten
Ansprechgeschwindigkeit	ca. 2 Sekunden für Änderungen
Maße (HXBXH)	180 mm x 210 mm x 85 mm ohne Griff
Netzspannung	100 - 240 V AC
Aufheizleistung	ca. 40 VA
Regelleistung	ca. 20 VA
Gewicht	2,1 kg

Lieferumfang:

Restsauerstoffmessgerät

- Netzkabel
- Schlauchset, 3 m, inklusive Filter und Kanüle
- Kalibrierzertifikat
- Plastikkoffer



COM-Kabel OXY 2 / EVO für Kommunikation und Dokumentation

COM-Kabel ffür OXY 2 / EVO zum Anschluss an Steuerungen TIGTRONIC BASIC 2-4

Art.-Nr.: **1.3.5009**

COM-Kabel für OXY 2 / EVO zum Anschluss an Steuerungen TIGTRONIC ORBITAL 4, COMPACT und EVO

Art.-Nr.: **1.3.5011**