

Coroplast 331

Weich-PVC-Klebeband / *plasticized PVC adhesive tape*

Technische Daten

Klebebandaufbau

Träger: Weich-PVC-Folie, transparent
Klebstoff: Acrylat

Produktmerkmale

- › ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- › schmiegsame, weiche Folie
- › wechseltemperaturbeständig

Anwendungen / Einsatzgebiete

1. Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen
2. Abisolieren von Anker und Spulen
3. Wickelband für die Orthopädietechnik

Lagerung

bei 5°C bis 35°C und trocken in der Originalverpackung

Technical Information

Product structure

Backing: PVC film, transparent
Adhesive: Acrylic

Characteristics

- › Good ageing properties
- › Flexible film
- › Not affected by temperature changes

Applications

1. Wrapping of cable ends and junctions.
2. Skinning of cables and coils.
3. Wrapping tape for the orthopaedic technology.

Storage

at about 5°C to 35°C and dry in original packing

Prüfung / Examination	Norm / Standard	Einheit / Unit	Typischer Wert / Typical value
Banddicke / Thickness	DIN EN 60454	mm	0.10
Reißdehnung / Elongation at break	DIN EN 14410	%	180
Bruchkraft / Tensile strength	DIN EN 14410	N/cm	20
Klebkraft auf Stahl / Adhesion to steel	DIN EN 60454	N/cm	1.8
Durchschlagfestigkeit / Dielectric strength	DIN EN 60454	kV/mm	> 40
Temperaturbeständigkeit / Temperature range	DIN EN 60454	°C	-10 – +105

Unsere Produkte sind das Ergebnis gründlicher Forschung, sie entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Für ihren zweckmäßigen Einsatz geben wir Daten und anwendungstechnische Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Die Daten sind Durchschnittswerte und sind nicht zur Übernahme in Spezifikationen geeignet. Anmerkung: Vor der Anwendung ist die Eignung des Produktes für den individuellen Anwendungsfall vom Verwender zu prüfen.

Our products are the result of thorough research, they are state of the art. For their useful application we give data and technical information to the best of our knowledge, but without guarantee. They shall be considered as average values and are not appropriate for a specification. Note: Before use, the suitability of the product for the specific application by the user must be examined.

Tapes – Cables – Cable Assemblies

Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG
Wittener Straße 271
42279 Wuppertal, Germany
T +49 202 2681 221
tapes@coroplast.de, www.coroplast.de

Coroplast Tape Corporation
1230, Galleria Boulevard
29730 Rock Hill, South Carolina
T +1 803 2078334
tapes@coroplast.us, www.coroplast.us

Coroplast Harness Technology Co., Ltd.
299 Yuyang Road, Plainvim Industrial Park
215300 Kunshan, Jiangsu Province
T +86 5123665 0600 ext. 1000
tapes@coroplast.cn, www.coroplast.cn