

## Schleifwerkzeuge für die Grobbearbeitung (Breite 50 oder 100 mm, bis Ø 115 mm)



**Poly-PTX® Schleifbandhülse** aus Zirkon- gewebe. Entfernung von tiefen Kratzern, Verschleifen von Schweißnähten bei Metallen. Durch den zeitsparenden Längsschliff ist weit weniger Nacharbeit notwendig.  
**Einsatz nur in Verbindung mit Expansionswalze Körnung 40 - 180**



**Poly-PTX® MIX-Räder** Korndurchsetztes Nylonvlies mit Schleifvlies zum Mattieren, Satinieren, Entfernen kleiner Kratzer auf allen Metallen.  
Für Holz zum Entfernen von Altfarbe bei gleichzeitigem Glätten. **Jetzt mit neuen Lamellen-Zwischenlagen für gleichmäßigen Lamellenverbrauch!**  
Ø 115 mm + 105 mm, Breite 50 mm + 100 mm  
Körnung 60 - 180



**Poly-PTX® MOP-Räder** mit Schleiflamellen in unterschiedlicher Körnung zum Entfernen von Rost, Oxidschichten, leichten Kratzern und zum kräftigen Strukturieren und Satinieren bei Metallen.  
Ø 105 mm, Breite 50 mm + 100 mm  
Korn 24 - 240



**Poly-PTX® CLEAN-Räder** aus Hartstruktur- Vlies zum Reinigen und Entzundern von Schweißnähten, porantiefes Entfernen von Rost, Oxidschichten und Farbe, Reinigen von Balken, Ziegeln usw. Bei **Edelstahl** wird ein kräftiger Längsschliff erzielt. Neuartige Fertigungstechnik garantiert 100%igen Rundlauf.  
Ø 110 mm, Breite 100 mm



**Poly-PTX® LITZ-Räder** Kräftige Stahllitz- drahtbürste. Für **Metall** zum Entrosten, Entgraten, Aufrauen und Reinigen. Für **Holz** zum Ausbürsten weicher Jahrestinge bei Nadelhölzern, erzeugt groben Rustikaleffekt.  
Ø 100 mm, Breite 70 mm + 12 mm



**Poly-PTX® INOX-DRAHT-Räder** zum Säubern von Schweißnähten, Entgraten, Entrosten, Aufrauen, Entfernen von Lack.  
Ø 100 mm, Breite 70 mm + 12 mm



**Poly-PTX® BORST-Räder** Elastische, korndurchsetzte Kunststoffbürste. Für **Metall** zum Aufrauen und Entgraten. Für **Holz** zum Erzeugen von Rustikaleffekten mit weichen Jahrestingübergängen.  
Ø 100 mm, Breite 70 mm + 12 mm



**Poly-PTX® FIBER-Räder** Elastische Faserbürste, für **Holz** zum Polieren gebeizter Oberflächen, Erzeugen von Mattglanzeffekten, porantiefes Entstauben und Säubern.  
Ø 100 mm, Breite 100 mm

## Schleifwerkzeuge für die Feinbearbeitung (Breite 50 oder 100 mm, bis Ø 115 mm)



**Poly-PTX® VLIES-Räder** Elastisches, korndurch- setztes Nylonvliesrad für das Top-Finish: Schatten- freies Mattieren, Satinieren, Polieren. Sehr hoher Vliesanteil durch Vlieskompression. Für **Edelstahl** und **Buntmetalle** zum Beseitigen von Oxyd- schichten, für **Holz** zum Glätten von Oberflächen.  
Ø 115 mm + Ø 105 mm, Breite 50 mm + 100 mm  
Körnung 60, 80, 180, 280, 400, 600, 900  
**NEU!** Ø 115 mm, Breite 110 mm mit Überstand, Körnung 80 und 180; 30% mehr Leistung



**Poly-PTX® VLIES TOP-Räder** mit PUR- Schaum verdichtet, für kräftige, dekorativ glänzende Längsstrukturen, zum Feinentgraten bei Metallen.  
**Mehrfache Standzeit gegenüber Vliesrädern**  
Ø 112 mm, Breite 100 mm




**Poly-PTX® Vlieshülsen** Imprägniertes, korndurchsetztes Nylongewebe zum Entfernen von kleinen bis mittleren Kratzern und Oxid- schichten, für **Holz** zum Glätten von Oberflächen. **Einsatz nur in Verbindung mit Expansions- walze**  
grob, medium, fine, superfine



**Poly-PTX® GUM-Räder** Weicher, korndurchsetzter Gummi zum Beseitigen von klei- nen Kratzern; ideal für hell glänzenden, deko- rativen Längsschliff auf VA und Buntmetallen.  
Für **Holz** zur **Holzfaserglättung**.  
Ø 105 mm, Breite 50 mm + 100 mm  
Körnung 60 und 180

## Schleifwerkzeuge zum Polieren bis zum Spiegelglanz/Konservieren



**Poly-PTX® Filzhülsen** Aus weichem Merino zum schnellen Spiegelglanzpolieren von großen Flächen auf VA und Buntmetallen. Auch für Hart- kunststoffe geeignet.  
**Einsatz nur in Verbindung mit Expansionswalze und Polierpasten oder -Creme**



**Poly-PTX® Baumwoll-Ringe** Imprägniert zum Hochglanzpolieren speziell für Aluminium. Die Ringe sind auf die gewünschte Breite stapelbar. **Einsatz in Verbindung mit Polier- pasten und -Creme**  
Ø 100 mm, Breite 12 mm, 1 Satz = 8 Stück



**Poly-PTX® FILZ-Räder** Hartes Filz- Kontaktrad aus komprimiertem Merino zum Hochglanzpolieren für kleine bis mittlere Flächen auf VA und Buntmetallen. **Einsatz in Verbindung mit Polierpasten und -Creme**.  
Ø 100 mm, Breite 50 mm



**Poly-PTX® Top-Glanz-Ringe** Diese Polier- Ringe aus einer neuen Spezialfaser, mit einer besonders weichen Struktur erzielen auf Edelstahl und Buntmetallen, in Verbindung mit Poly-PTX® -Creme, einen Top-Spiegelglanz ohne Schlieren, der einer Verchromung gleich kommt. Diese Polierlinge werden als letzte Stufe eingesetzt und erzielen den besten Glanz.  
Ø 100 mm, Breite 12 mm, 1 Satz = 8 Stück

## Polier- und Pflegemittel



**Poly-PTX®-Weiß Vorschleifpaste**

**Poly-PTX®-Blau Nachschleifpaste** für alle Metalle im praktischen Papphülsenspender ca. 700 g



**Poly-PTX®-Creme** für Endpolitur, verstärkt den Hochglanzeffekt im letzten Arbeits- schritt.



**Poly-PTX®-Kalk** Entfernen von Creme- und Pasten- rückständen. Aufstreuen und mit Lappen putzen. Fertig!



**Poly-PTX®-Schutz für INOX** Reinigen und Versiegeln geschlif- fener und polierter Oberflächen. Finger-, Wasserflecken und Schat- tierungen bleiben langfristig unsichtbar.  
5 Liter Kanister, 0,5 l Sprühflasche

## Für Rohrkonstruktionen



**Querschliff**

Schleifen geschlossener und offener Rohrkonstruktionen. Mit dem neuen Vlies- oder Filzband mit „Knopfloch- Schnellverschluss“ ist der Bandwechsel kinderleicht.



**Schnellverschluss** (patentiert)

Mit dem neuen „Knopfloch- system“ ist das über das Rohr gelegte Schleifband schnell verbunden. Kleben gehört der Vergangenheit an.



**Vliesband** (patentiert)

Mit „Knopflochverschluss“ zum Feinschleifen und Vorpolieren. Ideal bei geschlossenen Rohrkon- struktionen (beliebiges Verschleisen und Öffnen)  
Breite 30 mm, Länge 660 mm, (grob, medium, fine, superfine)



**Filzband** (patentiert)

Mit „Knopflochverschluss“ zum Polieren von Rohren unter Verwendung von Schleifpasten.  
Breite 30 mm Länge 660 mm



**Elastisches Spezial- Schleifband** Zum Grobschleifen, Entzundern, Entrosten und Glätten von Rohren.  
Breite 30 mm Länge 600 mm



**Längsschliff**

Profilierte Schleif- und Polierwalzen für den Längs- schliff an Rohrkonstruktionen.



**Profil-Mixrad** Beseitigt Walzhaut, Kratzer und Riefen. Dekorativer Längsschliff  
Ø 112 x 50 mm, Korn 60



**Profil-Vliesrad** (hochverdichtet) Für die Nachbearbeitung, den Feinschliff und fürs Mat- tieren.  
Ø 115 x 50 mm, Korn 280



**Profil-Vliesrad** Für den letzten Vorschleiff vor dem Spiegelglanz- schliff, Mikrofeinschliff.  
Ø 115 x 50 mm, Korn 900



**Profil-Filzrad** Für die Spiegel- und Hoch- glanzpolitur.  
Ø 105 x 50 mm, Einsatz mit POLY PTX Poliercreme

## Zubehör



**Schleifbandrolle mit Edelstahlrand** (DGM-geschützt 299 11 809.6)

Für Schleif-, Vlies- und Filz- bänder. Die Umlenkrolle ist aus verschleißfestem Vulcanul mit rutschester Oberfläche und seitlichen Anlaufschreiben aus Edel- stahl.



**Spezial-Klebeband mit Glasgewebe**

Verbindet Gewebeschleif- bänder zum Arbeiten in geschlossenen Rohrkon- struktionen. (Klebestreifen auf gesamte Schleifband- länge umkleben)  
Breite 25 mm, Länge 50 m



**Poly-PTX®-Distanzrin- ge**. Für den Breitenaus- gleich bei Bürsten, Walzen und Polierlingen.



**Expansionswalze** Zur Verwendung von Schleif-, Vlies- und Filzhülsen. Die Hülsen werden einfach über die Expansionswalze geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt. **NEU!** Mit deutlich weicherer Gum- mimitzung für verbesserte Oberflächenanpassung. **Schleifeffekt wie bei aufblasbaren Expansionswalzen.**



**Poly-PTX® aufblasbare Expansionswalze** für die individuelle „Härte- Einstellung“ der jeweiligen Schleifband-, SC-Vliesband- und Filzpolierhülsen, emp- fiehlt sich diese aufpump- bare Walze. Sie eignet sich besonders für den Flächen- schliff.  
Breite 100 mm Ø ca. 90 mm