

## **Bedienungsanleitung Warnleitanhänger (WLA)**

### **Aufstellen und Inbetriebnahme:**

- 1.) WLA aufstellen, einbremsen und ausreichend abstützen
- 2.) Hauptschalter (im Batteriekasten) einschalten
- 3.) Funkfernsteuerung mittels Schiebeschalter (auf linker Seite) einschalten und die EIN-Taste drücken, die Funkverbindung wird aufgebaut!  
Der Betrieb des WLA kann auch ohne Fernbedienung erfolgen;  
Öffnen Sie hierfür den Verteilerkasten an der Rückwand.
- 4.) Die gesamte Bedienung erfolgt über Folientastatur

### **Batterieladung:**

- 5.) Wenn der WLA heruntergeklappt ist, schalten Sie den Hauptschalter im Batteriekasten und den Schiebeschalter an der Fernbedienung aus.
- 6.) Legen Sie die Fernbedienung in den Batteriekasten und schliessen Sie diese über das Ladegerät im Zigarettenanzünder an. Die Akkus der Fernbedienung werden auch bei abgeschaltetem Hauptschalter geladen.
- 7.) Zum Aufladen der 12V Batterien schliessen Sie den WLA über das mitgelieferte Netzkabel an ein Schuko-Steckdose an. Der Ladevorgang wird an der Kontrollleuchte im Batteriekasten angezeigt.  
Lassen Sie während des Ladevorgangs den Deckel des Batteriekastens leicht geöffnet - achten Sie jedoch darauf, dass kein Wassereintritt erfolgen kann.

**Beachten Sie die Sicherheits- und Wartungsvorschriften!**