



Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.

Beschreibung

Produktbezeichnung:
Produktnummer:
EAN Nummer:

Daten

DW.50.07.1
96090238
5700395286595

Technische Daten:

Maximaler Förderstrom: 22 m³/h
Maximale Förderhöhe: 13 m

Werkstoffe:

Werkstoff des Pumpengehäuses nach DIN: Aluminium
Werkstoff des Laufrades nach DIN: Chrom-Nickel-Stahl 550HB

Installation:

Anschluß druckseitig: R 2 / Storz C
Maximale Einbautiefe: 25 m
Trocken- / Naßaufstellung: S
Installation: vertical

Fördermedium und zul.

Medientemperatur:
Liquid temperature range: 0 .. 40 °C

Elektrische Daten:

P1: 1 kW
P2: 0.7 kW
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 1 x 230 V
Einschaltart : direct-on-line
Nennstrom: 4 A
Nenn Drehzahl: 2800 rpm
Kondensator: 16 µF/230 V
Schutzklasse (IEC 34-5) : IP68
Isolationsklasse (IEC 85): F
Motorschutz: CONTACT
Temperaturschutz: internal
Kabellänge: 20 m
Kabelstecker: SCHUKO

Sonstiges:

Nettogewicht: 17 kg



