

HILTI

Hilti Abbruchhammer
TE 3000-AVR

HILTI

Hilti Abbruchhammer
TE 3000-AVR

Abbruchhammer

Bestell-Bezeichnung	Artikel-Nr.
Abbruchhammer TE 3000-AVR + TE-H28P SM + FM Trolley	02007939

TE 3000-AVR im Karton, mit 5 m Kabel sowie 5 m Ersatzkabel, Aktive Vibrations Reduktion (AVR), Hilti Fett, Bedienungsanleitung, inkl. 1x TE-H28P Spitzmeißel und 1x TE-H28P Flachmeißel (38 cm Länge) und Trolley

Bestell-Bezeichnung	Artikel-Nr.
Abbruchhammer TE 3000-AVR + TE-H28P SM + FM	02007938

TE 3000-AVR im Karton, mit 5 m Kabel sowie 5 m Ersatzkabel, Aktive Vibrations Reduktion (AVR), Hilti Fett, Bedienungsanleitung, inkl. 1x TE-H28P Spitzmeißel und 1x TE-H28P Flachmeißel (38 cm Länge)

Polygon Meißel TE-H28P *

Bestell-Bezeichnung	Paketinhalt:	Artikel-Nr.
Meißel TE-H28P SM-FM 38 (4) Satz	2x SM 38, 2x FM 38	02017903
Meißel TE-H28P SM-FM 50 (4) Satz	2x SM 50, 2x FM 50	00417841
Meißel TE-H28P SM-FM-SPM 38 Satz	1x SM 38, 1x FM 38, 1 x SPM 8/38	02017904
Spitzmeißel TE-H28P SM-FM-SPM 50 Satz	1x SM 50, 1x FM 50, 1 x SPM 8/50	00417843
Meißel TE-H28P SM-FM 38 (2) Satz	1x SM 38, 1x FM 38	02017905
Meißel TE-H28P SM-FM 50 (2) Satz	1x SM 50, 1x FM 50	00429468
Spitzmeißel TE-H28P SM 38 MP4	Paketinhalt: 4x SM 38	02017887
Spitzmeißel TE-H28P SM 38	Länge 380 mm	02017602
Spitzmeißel TE-H28P SM 50 MP4	Paketinhalt: 4x SM 50	00417833
Spitzmeißel TE-H28P SM 50	Länge 500 mm	00417825
Flachmeißel TE-H28P FM 38 MP4	Paketinhalt: 4x FM 38	02017888
Flachmeißel TE-H28P FM 38	Länge 380 mm, Breite 38 mm	02017906
Flachmeißel TE-H28P FM 50 MP4	Paketinhalt: 4x FM 50	00417835
Flachmeißel TE-H28P FM 50	Länge 500 mm, Breite 38 mm	00417827
Spatmeißel TE-H28P SPM 8/38 MP2	Paketinhalt: 2x SPM 8/38	02017902
Spatmeißel TE-H28P SPM 8/38	Länge 380 mm, Breite 80 mm	02017603
Spatmeißel TE-H28P SPM 8/50 MP2	Paketinhalt: 2x SPM 8/50	00417837
Spatmeißel TE-H28P SPM 8/50	Länge 500 mm, Breite 80 mm	00417829
Spatmeißel TE-H28P SPMA 125/45 MP2	Paketinhalt: 2x SPMA 125/45	00417838
Spatmeißel TE-H28P SPMA 125/45	Länge 450 mm, Breite 125 mm	00417830
Spitzspatmeißel TE-H28 SPI 50	Länge 500 mm, Breite 114 mm	00417831
Stamperplatte TE-H28 STP 150x150	Abmessungen 150 x 150 mm	00047781
Stamperplatte TE-H28 STP 200x200	Abmessungen 200 x 200 mm	00047782
Universalschaft TE-H28 SS 40	Länge 400 mm	00047779

* für TE 3000-AVR (Länge 380 und 500 mm) und Druckluftgeräte (Länge 500 mm)

Zubehör

Bestell-Bezeichnung	Artikel-Nr.
Netz kabel für TE 3000-AVR	00414097
Transportwagen für TE 3000-AVR	00401293

Noch mehr Produktivität:



Kraftvolles Trennen von Bauelementen dank neu entwickeltem 2-Takt Motor




Starke Abbruchhammer mit AVR für kraftvolle und komfortable Abbrucharbeiten



Leistungsstarke Kombihammer für den vielseitigen und harten Einsatz am Bau



Vielseitige Rotationslaser zum Ausrichten, Kontrollieren und Übertragen



Hilti - empfangenes Warenzeichen der Hilti AG, Schaan | W3830, 0211 0-06 | 1 Printed in Liechtenstein | © 2011 | Technische und Programm-Änderungen vorbehalten S. E. & O.



Kraft ohne Kompromisse.

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Kundenservice 0800-818100

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H. | 1230 Wien | Altmannsdorfer Straße 165 | T 0800-81 81 00 | F 0800-20 19 90 | HiltiAustria@hilti.com | www.hilti.at

Anwendungen

- Schwere Abbrucharbeiten in Beton
- Abtragen von Asphalt im Straßen- und Kanalbau

Vorteile

- Imposante Schlagleistung von 68 Joule
- Beeindruckende Abbruchleistung: bis zu 6 t Beton pro Stunde
- Geringste Vibration: 7 m/s² d.h. über 4 Stunden erlaubte Einschaltzeit
- Wartungsfreier SR-Motor (keine Kohlebürsten)
- Einfache, flexible Anwendung ohne Kompressor
- Geringe Betriebskosten
- Selbstschärfende Hilti Polygonmeißel TE-HEX 28
- Elektronischer Diebstahlschutz Hilti TPS

Highlights

Aktive Vibrations Reduktion

Abgestimmt auf die jeweilige Anwendung hat Hilti spezielle AVR (Aktive Vibrations Reduktion) Lösungen zum Schutz für den Anwender entwickelt. Bei der TE 3000-AVR sorgen die entkoppelten Seitengriffe für geringste Vibrationswerte und ermöglichen praktisch ermüdungsfreies Arbeiten.



Mehr als nur Druckluft. Das Gerät für schwere Abbrüche.

Gebaut wurde der neue Abbruchhammer TE 3000-AVR für schwere Abbrüche in Beton oder Asphalt auf dem Leistungsniveau von Druckluftgeräten. Die Schlagleistung ist ebenso beeindruckend wie die geringen Vibrationswerte. Einmal in Fahrt, hält den SR Motor nichts mehr auf. Auch kein Wechsel von Kohlebürsten, denn er hat keine. Seine einzigartige Lebensdauer und die verblüffend langen Serviceintervalle komplettieren den herausragenden Leistungsanweis der Hilti TE 3000-AVR.



reddot design award
winner 2010



28
mm
HEX

SR-Motoren- Generation.

Elektronisch gesteuerter Motor ohne Rotorwindungen, Kommutator und Kohlebürsten. Die Vorteile: kein Kohlebürstenwechsel, längere Serviceintervalle und deutlich längere Lebensdauer. Zudem konstant hohe Leistung auch bei Spannungsabfall z.B. durch Verlängerungskabel oder Generator.

Polygon-Meißel TE-HEX 28.

Die neuen selbstschärfenden Hilti Polygonmeißel TE-HEX 28 sorgen für eine höhere Produktivität über die gesamte Lebensdauer. Aufgrund des selbstschärfenden Effekts bleiben die Keilwirkung und die Abbruchleistung konstant hoch. Das kombinierte Einsteckende (Bund und Nut) ermöglicht auch den Einsatz in Druckluftgeräten.



Rechnen Sie mit Hilti.

Maschinen und Werkzeuge werden bei Hilti gemeinsam entwickelt, getestet und perfekt aufeinander abgestimmt. So profitieren Sie richtig vom Hilti Power Effekt - einer Systemleistung, die viel mehr bietet als die Summe ihrer Teile.



Die TE 3000-AVR steht für imposante Schlagleistung bei allen Abbrucharbeiten in Beton.



Einfaches und rasches Abtragen von Asphalt im Straßenbau sowie bei Kanalreparaturen und -wartungsarbeiten.



Die TE 3000-AVR kommt ohne Baukompressor aus, ist leicht zu transportieren und flexibel im Einsatz.

Wählen Sie Ihr stärkstes Servicepaket

HILTI	HILTI	2 Jahre
LIFETIME SERVICE	KEINE KOSTEN	
Lebenslang	Lebenslang	
REPARATUR KOSTENLOS	HERSTELLER GARANTIE	

Stets einsatzbereite Geräte bei voller Kostenkontrolle – egal ob Sie uns die Organisation Ihrer Geräte überlassen oder sich für den klassischen Gerätekauf entscheiden.

Leistungsmerkmale

	TE 3000-AVR	TE 1500-AVR
Aufgenommene Leistung (W)	2070	1800
Schlagzahl bei Belastung (Schl./min)	860	1620
Einzelschlagenergie (J)	68	30
Triaxiale Vibrationen (m/s ²)	7	12
Abmessungen in mm (L×B×H)	808×610×209	760×138×230
Maschinengewicht (kg) gemäss EPTA 1/2003	29.9	14.2

Technische Änderungen vorbehalten.