

RIDGID

**B-500
TRAGBARES ANFASGERÄT**

**DER EINFACHE
WEG ZUM
PERFEKTEN
ANFASEN**



NEU!

RIDGID® SCHWEIßNAHTBEARBEITUNG

B-500 TRAGBARES ANFASGERÄT

**MEHR
EFFIZIENZ,
PRÄZISION
UND
SICHERHEIT
ALS JE ZUVOR!**



**Äußerst kompakt,
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(L × W × H)**



**Tragbar,
wiegt nur 24 kg**



NEU!

PRÄZISION

6 simultan arbeitende Klingen für sauberste Ergebnisse

Exakter Faswinkel ermöglicht Anfasen rundum in nur einem Durchgang

3 mögliche Faswinkel (30°, 37,5°, 45°) zur Vorbereitung aller Schweißarbeiten

Weite der Aufnahme justierbar für verschiedene Wandstärken

EFFIZIENZ

Schnell einsatzbereit und schnell fertig. Montage und Anfasen in unter 2 Minuten (12" Sch 40 Rohr).

Läuft nicht heiß - Rohr kann direkt nach dem Anfasen berührt werden

Einfache Anwendung, unabhängig von Erfahrung; LED-Geschwindigkeitsanzeige für optimale Leistung

Weniger Reinigung, ohne Schleifstaub und mit größeren Spähnen in einem kleineren Umkreis

SICHERHEIT

Kein Abrutschen

Sichere Fixierung am Rohr dank patentiertem Klemmsystem

Keine Funken oder Flammen

Für schnellste, sauberste und präziseste Schweißnahtvorbereitungen empfehlen wir diese RIDGID Werkzeuge:



Modell 460-12
Transportabler TRISTAND®
Kettenschraubstock
Best.-Nr. 36278



Modell 258 /258XL
Elektro-Rohrabschneider
Best.-Nr. 50767 / 58227



No. 461 / 462 / 463 / 464
Rohrweißschraubstock gerade / abgewinkelt / für Bögen / für Flanschverbindungen
Best.-Nr. 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Bestellinformationen:

Best.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
49303	Tragbares Anfasgerät mit 37,5° Schneidkopf (230 V, CE)	24
53543	Tragbares Anfasgerät mit 37,5° Schneidkopf (115 V, CE)	24
48863	37,5° Schneidkopf mit 6 Einsätzen, 1× Schmierfett, 8 Schrauben	1,1
48858	30° Schneidkopf mit 6 Einsätzen, 1× Schmierfett, 8 Schrauben	1,1
48868	45° Schneidkopf mit 6 Einsätzen, 1× Schmierfett, 8 Schrauben	1,1
48873	6 Einsätze, 1× Schmierfett, 2 Schrauben, Koffer	0,1
48883	Tube Schmierfett	0,1
48888	Torxschlüssel T15/S7	0,1
48893	Schraubenschlüssel	0,1
48898	5/16 Sechskantschlüssel	0,1

49303 & 53543 Sets beinhalten: Anfasgerät, Handkurbel, 37,5° Schneidkopf, 6-4 Kanteneinsätze, Drehmomentschrauber, Schrauben

Eigenschaften:

- **Kapazität:** 3½" (100 mm) Rohre und größer, Flachblech; Stahl & Edelstahl
- **Für Rohrwandstärken:** 4,8 mm – 12,7 mm
- **Faswinkel:** 37,5° (Standard), 30° & 45° (mit optionalen Schneidköpfen)
- **Schneidkopf:** geeignet für die meisten Stahllegierungen & Edelstähle*
- **Aufnahmeweite:** 0 – 4,8 mm in ca. 0,8 mm – Schritten
- **Motor:** Universalmotor 230 V, 50 Hz / 115 V, 60 Hz
- **Umdrehungen:** 950 U/min (Leerlauf)
- **Gewicht:** 24 kg
- **Maße:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × W × H)
- **Lieferumfang:** Anfasgerät, Handkurbel, 37,5° Schneidkopf, 6-4 Kanteneinsätze, Drehmomentschrauber, Schrauben

* Anwendung, Anwendungsbereich, Material, Rohrdurchmesser, Wandstärke, Ummantelung, etc. sind alles wichtige Einflussfaktoren auf die Lebensdauer der Einsätze. Der Schneidkopf und die Einsätze sind optimiert für Standard A 53 Flusstahlrohre; bei anderen Materialien ist eine verkürzte Lebensdauer zu erwarten.

FACHHÄNDLER



RIDGID® behält sich das Recht, kontinuierliche Verbesserungen und Entwicklungen ohne Bekanntgabe vorzunehmen. Vertrieb über den Fachhandel. Für eine Übersicht aller RIDGID Produkte nehmen Sie bitte den RIDGID-Katalog zur Hand oder besuchen Sie www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Das Emerson Logo und RIDGID Logo sind eingetragene Markenzeichen von Emerson Electric Co. oder RIDGID, Inc. in den U.S.A. und anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.

RIDGID

Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Haßlinghauser Str. 150
58285 Gevelsberg, Germany
ridgid.germany@emerson.com
ridgid.austria@emerson.com

Tel. D: 0800 5888076
Fax D: 0800 5888077
Tel. A: 0800 677221
Fax A: 0800 677222
www.RIDGID.com

EMERSON
Commercial & Residential Solutions