

STROMERZEUGER GE 22 S GE 22 SX-EAS



Zu beziehen durch:

- Dreh- und Wechselstrom, bis 22 kVA
- Vorbereitet für Notstromautomatik (EAS)
- FI-Schalter, auf Wunsch Isometer
- Synchrongenerator, Compoundsystem
- Dieselmotor 1500 U/min
- Motorschutz
- Superschallgedämpft (SX), Schallgedämpft (S)
- Fernbedienung (auf Wunsch, EAS-Modell)
- Fahrbar (auf Wunsch)

Liefervariante kann vom Bild abweichen.

Ausstattung											
	Dieselmotor	Luftkühlung	Elektrostart	Batterie mit Ladekontrolle	Stunden-zähler	Kraftstoff-anzeige	Öldruck-warnleuchte	Motorstopp Öl *	Motorstopp Temperatur *	Zentrale Hebeöse	Anschluss** Fernbedienung
	Synchron-generator	Compound-system	Voltmeter	Voltmeter-wahlschalter	Ampere-meter	Frequenz-messer	FI-Schalter	Sicherungs-automat	1x Steckdose 400 V/32 A	1x Steckdose 230 V/32 A	1x Steckdose 230 V/16 A

Ausstattung: * Motorschutz ES. ** EAS-Modell vorbereitet für Fernbedienung/Notstromautomatik.

Zubehör			
	• Baustellenfahrgestell CTL 22	• Fernbedienung TCM 40 (nur EAS-Modell)	• Isolationsüberwachung
	• Straßenfahrgestell CTV 4D	• Notstromautomatik EAS 22 (nur EAS-Modell)	• Erdungs-Kit MT 10
	• Motor-Heizelement OH 2 (nur EAS-Modell)	• Elektronischer Spannungsregler RVT 1	

Zubehör auf Wunsch zusätzlich zum Standard-Lieferumfang.

Technische Daten

GENERATOR

	GE 22 S	GE 22 SX-EAS
Typ	3-phasig, synchron	3-phasig, synchron
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Drehstrom *	22 kVA / 400 V / 31,7 A	22 kVA / 400 V / 31,7 A
Drehstrom	20 kVA / 400 V / 28,9 A	20 kVA / 400 V / 28,9 A
Wechselstrom	6,6 kVA / 230 V / 28,9 A	6,6 kVA / 230 V / 28,9 A
Einschaltdauer ED	100 %	100 %
Leistungsfaktor cos φ	0,8	0,8
Isolationsklasse	H	H

Auf Wunsch andere Spannungen und Frequenz (60 Hz). * Maximalleistung 1 Stunde aller 12 Stunden.

MOTOR

	GE 22 S	GE 22 SX-EAS
Typ	Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt	Dieselmotor, 4-Takt, luftgekühlt
Typ	VM SUN 2105	VM SUN 2105
Leistung *	20,6 kW (28,0 PS)	20,6 kW (28,0 PS)
Drehzahl	1500 U/min	1500 U/min
Hubraum	1990 cm ³	1990 cm ³
Zylinder	2	2
Kraftstoffverbrauch	3,9 l/h (210 g/kWh)	3,9 l/h (210 g/kWh)

* Maximalleistung nach ISO 3046/1. Verbrauch bei 75 % Last.

SONSTIGE DATEN

	GE 22 S	GE 22 SX-EAS
Tankinhalt	52 l	52 l
Laufzeit	13,4 h	13,4 h
Schutzart	IP 23 **	IP 23 **
Maße (LxBxH in mm)	1720x950(850)x1080	1720x950(850)x1080
Gewicht	766 kg	786 kg
Geräuschpegel *	99 LWA (74 dB(A))	94 LWA (69 dB(A))

Maße und Gewicht ohne Fahrgestell und Deichsel. * LWA-Wert nach CEE-Norm 536, dB(A) bei 7 m. ** Für Baustellen nach DIN VDE 57100, Teil 704.