

Turbo-Sharp® V

Wolframelektroden-Anschleifgerät

Eigenschaften:

- Komplette gekapseltes Gerät, dadurch wird verhindert, dass gefährliche krebserregende Schleifstäube eingeatmet werden oder in die Umwelt gelangen
- 3-fache Schleifscheibenverstellung durch einen Verstellung am Schleifkopf, somit optimale Ausnutzung der Diamantschleifscheibe
- In jeder der 3 Einstellpositionen wird ein anderer Bereich der Schleifscheibe genutzt und dadurch die Gesamtnutzungsdauer einer Seite verdreifacht, da Scheibe von beiden Seiten benutzbar ist
- Multifunktionsabdeckung mit integriertem Öffnungsschieber ermöglicht das Planschleifen von Wolframelektroden, an denen aufgrund des Schweißvorganges Schweißgut anhaftet, z.B. wenn mit der Elektrode ins Schweißbad eingetaucht wurde
- Durch ein Führungselement können die Elektroden exakt senkrecht eingeführt werden und dadurch noch präziser plan geschliffen werden
- Geschliffene Elektroden können für das Aluschweißen optimiert werden, indem man der Elektrode eine Kegelform gibt
- Durch eine Elektrodenführung wird ein Verkanten der Elektrode vermieden
- Es wird ein präzises, wiederholbares Schleifergebnis mit einem sehr gleichmäßigen Längsschliff erreicht

Technische Daten:

| | |
|------------------|--------------------------|
| Netzspannung: | 220-230 V |
| Frequenz: | 50-60 Hz |
| Leistung: | 400 W |
| Stromstärke: | 1,8 A |
| Umdrehungen: | 30 000 min ⁻¹ |
| Gewicht: | 1690 g |
| Anschliffwinkel: | 20° bis 60° |
| Garantie: | 2 Jahre |

Der Clou beim TURBO-SHARP®V ist die optimale Ausnutzung der Diamantschleifscheibe

- Durch einen Adapterring kann der Schleifkopf in die Positionen 1, 2 und 3 bewegt werden
- Bei jeder dieser Einstellungen wird ein anderer Bereich der Schleifscheibe benutzt - das verdreifacht die Standzeiten
- TURBO-SHARP®V-Schleifscheiben sind doppelseitig beschichtet somit können beide Seiten für den Schleifvorgang benutzt werden
- 2 Seiten x 3 Einstellpositionen: Das ergibt einen **6-fachen Nutzen** der Schleifscheibe



Diamantschleifscheibe doppelseitig beschichtet



Schleifwinkel stufenlos (20°-60°) einstellbar



Schleifen einer Kegelform mit der Öffnung in der Multifunktionsabdeckung



Planschliff nach einer mit Schweißgut behafteten Elektrode (Multifunktionsabdeckung)

Im Lieferumfang enthalten:

Multifunktionsabdeckung, Standardkopf für Elektroden mit Ø 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 mm, Montagewinkel für stationären Einsatz, Absaugstutzen zum Anschluss an eine Absauganlage, Spannfix Klemmhalter Größe 1, Montagewerkzeuge

| Art.-Nr. | Bezeichnung | VPE |
|----------|---------------|-----|
| 415 100 | TURBO-SHARP®V | 1 |