

WOLFRAMELEKTRODEN-ANSCHLEIFGERÄT TURBO-SHARP X



Artikelnummer: **55490**

EAN: **9004853554902**

695,00 € exkl. Steuern

834,00 € inkl. Steuern

exkl. Versandkosten



TECHNISCHE FAKTEN

- Gleichmäßiger Längsschliff für ruhigen Lichtbogen
 - Diamant-Kegelschliff mit feinsten Längsriefen und Planschliff für neue und verschmutzte Elektroden
 - Spezialführungselemente für stufenlos einstellbaren Kegelschleifwinkel 20 - 60 °
 - Hohe Anschleidrehzahl 30.000 UPM
 - Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
 - Kompaktes, leichtes Handgerät
 - Mit Montagewinkel für stationären Einsatz

Sicheres Anschleifverfahren

- Gekapseltes Gerätegehäuse, verhindert das gefährliche krebserregende Schleifstäube eingeatmet werden bzw. in die Umwelt gelangen
- An Absaugvorrichtung anschließbar

Diamantschleifscheibe 6-fach genützt

- Doppelseitig beschichtete Diamantschleifscheibe
- Schleifkopfeinstellung für Sechsfachnutzung
- Hohe Standzeit, sehr wirtschaftlich

PRODUKT HIGHLIGHTS**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Präziser Diamantschliff für WIG-Elektroden:

Die Präzision des Elektrodenanschliffs hat wesentlichen Einfluss auf die Lichtbogenstabilität und Einbrandtiefe. Das TURBO-SHARP X-Anschleifgerät ermöglicht die rasche Herstellung von präzisen Elektrodenspitzen und trägt zur Verbesserung der Schweißqualität bei.

TURBO-SHARP X-SET

- TURBO-SHARP X Anschleifgerät
- Standard-Schleifkopf für 1,6/2,0/2,4/3,2 mm Wolframelektroden
- Multifunktionsabdeckung mit Führungselement
- Diamant-Schleifscheibe doppelseitig beschichtet, sechsfach nutzbar
- Montagewinkel für stationären Einsatz
- Absaugstutzen für Absauganlage
- SPANNFIX Klemmhalter Größe I
- Montagewerkzeuge
- TURBO-SHARP X-Systemkoffer

TECHNISCHE DATEN	
Leerlaufdrehzahl	27.000 1/min
Schleifwinkel, stufenlos	20 bis 60 °
Schleifscheibendurchmesser	40 mm
Spannzangendurchmesser	6 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Motorleistung	500 W
Stromstärke	2,3 A
Netzanschluss / Phasen	230 / 1 V / ~
Netzfrequenz	50/60 Hz
Anschlusstecker	Schuko
Gewicht	1,98 kg