



Viergang-Drehbohrer bis 32 mm

DDSk 672-1

Universeller Viergang-Drehbohrer mit Rechts-/ Linkslauf und hoher Bohr- und Gewindeschneidkapazität.

Technische Daten		
Bauart	DDSk 672-1	
Nennaufnahme	W	900
Leistungsabgabe	W	500
Lastdrehzahl	1/min	100/150/260/420
Leerlaufdrehzahl	1/min	170/250/450/700
Kabel mit Stecker	m	2,5
Gewicht	kg	10,3
Bohr-Ø Stahl	mm	32
Bohr-Ø Leichtmetall	mm	40
Bohr-Ø Holz	mm	60
Kegel an der Bohrwelle		MK 3
Bestellnummer	7 205 01	
Im Preis enthalten		
1 Zusatz-Handgriff, 1 Austreibkeil		

FEIN VORTEILE

- ▶ Mechanisches Viergang-Schaltgetriebe mit idealer Drehzahl-Abstufung für hohe Drehmomente.
- ▶ MK 3-Aufnahme für vielseitigen Werkzeugeinsatz mit hoher Rundlaufgenauigkeit für beste Arbeitsergebnisse.
- ▶ Rechts-/Linkslauf für Gewindeschnitte bis M 20 im stationären Betrieb mit FEIN Magnet-Bohrständern.
- ▶ Extrem belastbar.
- ▶ Metall-Getriebekopf.
- ▶ Kreuzgriff.
- ▶ Bestechende Lebensdauer.
- ▶ Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern.
- ▶ Umfangreiches Zubehörprogramm.

Zubehör siehe Seite 36

