

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSHINWEISE

STRICKLEITERN - NACH ÖNORM Z 1509 GEPRÜFT

W. Haand OHG - Wien

- die Leiter darf maximal von einer Person benutzt werden die mit Auffanggurt und Halteseil gesichert ist. Max. Belastbarkeit 150 kg
- die Befestigung an den Aufhängepunkten muß so gewählt werden, daß ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet ist
- Kunststoffleitern unterliegen bei UV-Einstrahlung einer schnelleren Alterung. Die Lagerung hat daher in UV-geschützten Räumen zu erfolgen.
- die Leiter ist vor jedem Einsatz auf etwaige Mängel zu kontrollieren
- die Reinigung hat nur mit Mitteln ohne chemischen Zusätzen zu erfolgen

Wichtige Hinweise für die Verwendung:

- Strickleitern dürfen nur dort verwendet werden, wo keine andere Steighilfe möglich ist.
- Strickleitern können durch passende Verlängerungsleitern auf **max. 25 m** verlängert werden. Die Verbindung der Leiterenden erfolgt mit den an der Verlängerungsleiter angebrachten Schäkeln. Ein Verbinden von Leitern mittels Knoten ist unzulässig.
- Unmittelbar vor jedem Einsatz ist eine visuelle Überprüfung der Sprossen und Seile vorzunehmen, um den einsatzfähigen Zustand der Strickleiter sicherzustellen.
- Eine nicht mehr sicher scheinende Strickleiter darf im Zweifelsfall **NICHT VERWENDET** werden und soll sofort ersetzt werden.
- Der Anschlagpunkt muß eine ausreichende Mindestbelastbarkeit aufweisen und sollte der EN 795 entsprechen. Es ist darauf zu achten, daß die Seile nicht über scharfe Kanten geführt werden. Durch geeignete Maßnahmen muß ein gefahrbringendes Verdrehen der Leiter verhindert werden.
- Von Strickleitern aus dürfen nur leichte Arbeiten von kurzer Dauer ausgeführt werden. Von Strickleitern aus darf in Silos oder Bunkern nur gearbeitet werden, wenn diese entleert sind.
- Beim Arbeiten von Strickleitern aus muß sich die Person zusätzlich mit einem Auffanggurt sichern, wobei das Sicherungssell nicht an der Strickleiter befestigt sein darf.
- Auf einer Strickleiter darf sich jeweils nur eine Person befinden!

Lagerung:

Strickleitern sind lichtgeschützt und trocken zu lagern. Sie dürfen nicht in der Nähe von Heizungen gelagert werden und dürfen nicht mit aggressiven Stoffen (z.B. Öle, Chemikalien) in Berührung kommen. Im Zweifelsfall empfehlen wir beim Hersteller rückzufragen.

Reinigung:

Strickleitern sollen bei Bedarf gereinigt werden und zwar am besten trocken mit schonenden Bürsten. Bei starker Verschmutzung können auch warmes Wasser und Feinwaschmittel verwendet werden. Nur an der Luft trocknen. Keinesfalls chemische Reinigungsmittel verwenden.

Reparaturen:

Allfällige Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

Verwendungsdauer:

Bei Beschädigung von tragenden und für die Sicherheit wesentlichen Bestandteilen (Seile und Sprossen) ist die Strickleiter auszuscheiden. Auch durch natürliche Alterung (UV-Strahlung etc.) nimmt die Festigkeit der Kunststoffseile im Laufe der Zeit ab. Je nach Art und Weise der Verwendung empfehlen wir daher für Strickleitern, die häufig verwendet werden und viel Sonnenlicht ausgesetzt sind eine Verwendungsdauer von max. 5 Jahren. Strickleitern, die selten verwendet und ordnungsgemäß gelagert werden, sollten nach ca. 10 Jahren ausgedient werden.

Periodische Überprüfung:

Die Strickleiter ist mindestens einmal jährlich durch eine SACHKUNDIGE PERSON einer Sichtprüfung zu unterziehen. Diese Sichtprüfung muß sich auf die Feststellung von Beschädigungen und Verschleiß erstrecken. Das Ergebnis dieser Sichtprüfung ist in das Prüfblatt einzutragen (letzte Seite!).