



Bedienungsanleitung **für mechanische und pneumatische** **Rohrverschlüsse oder Presskolben**

A) Einbau

1. Die zu verschließenden Rohrenden und die Rohrverschlüsse sollen sauber und nach Möglichkeit trocken und frei von Fett oder Öl sein.
2. Der Einbau unserer Rohrverschlüsse oder Presskolben darf nur von zuverlässigen und unterwiesenen Personen durchgeführt werden.
3. Vor jedem Einsatz sind die Rohrverschlüsse oder Presskolben auf ihre Gebrauchsfähigkeit zu überprüfen. Hierbei muß besonders der Stopfendurchmesser mit dem Rohrrinnendurchmesser übereinstimmen.
4. Die Rohrverschlüsse oder Presskolben müssen senkrecht zur Rohrachse bzw. genau im rechten Winkel eingesetzt und so fest wie möglich verspannt werden.
5. Gegen Wegspülen sollte jeder Rohrverschluss oder Presskolben durch ein Fangseil gesichert werden.
6. **Während einer Druckprüfung ist jeglicher Aufenthalt von Personen hinter den verbauten Rohrverschlüssen oder Presskolben verboten.**

B) Ausbau

1. Der Ausbau der Rohrverschlüsse oder Presskolben und die Entfernung der formschlüssigen Sicherung darf nur vorgenommen werden, wenn im Rohr **absolut** kein Druck mehr vorhanden ist.
Auch diese Arbeiten dürfen nur von zuverlässigen und unterwiesenen Personen durchgeführt werden.
2. Nach jedem Einsatz sind die Rohrverschlüsse oder Presskolben durch eine sachkundige Person zu überprüfen.

Achtung:

Eine sachkundige Person muß mit dem genauen Arbeitsablauf einer Druckprüfung, mit der Handhabung der Rohrverschlüsse oder Presskolben und deren Verwendung vertraut sein.

Bei Druckproben mit Wasser ist darauf zu achten, daß die Leitung und auch evtl. Abgangsstutzen total entlüftet sind.

Bei Druckproben mit Luft oder anderen kompressiblen Medien, müssen (nach den Sicherheitsregeln der Berufsgenossenschaft) die Rohrverschlüsse bzw. Presskolben formschlüssig gesichert werden.

Beachten Sie bitte die Sicherheitsregeln für Rohrleitungsbauarbeiten der Berufsgenossenschaft der Gas- und Wasserwerke.

SICHERHEITSHINWEIS

Beim Abdrücken mit kompressiblen Medien müssen Verschlüsse formschlüssig gesichert werden.

Allgemeine Hinweise:

Bei dem Einsatz sind auch die Gebrauchsanleitung anderer Geräte und Maschinen zu beachten, sowie die UVV einzuhalten. Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß die Geräte und Artikel aufeinander abgestimmt sind, und nur original HütZ + Baumgarten Teile zum Einsatz kommen sollen. Diese aufeinander abgestimmten Artikel garantieren, bei vorgabengerechter Anwendung, einen störungsfreien Einsatz. Bei nicht Einhaltung verliert die Konformitätserklärung ihre Gültigkeit, bzw. lehnen wir jegliche Garantie-, Reklamations- oder Regreßansprüche ab.

Geräte und Werkzeuge von HütZ + Baumgarten dürfen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis (in schriftlicher Form) der HütZ + Baumgarten GmbH & Co.KG in die USA exportiert werden.

Wir wünschen Ihnen störungsfreie Einsätze mit unserem Gerät, sollten trotzdem einmal Fragen aufkommen, stehen wir Ihnen selbstverständlich unter folgender Adresse zur Verfügung.

HütZ + Baumgarten GmbH & Co.KG, Solinger Str 23-25, 42857 Remscheid - ☎ 02191-9700-0

Sicherheits u Gebrauchshinweise 783. © HütZ + Baumgarten GmbH & Co.KG, Solinger Str. 23-25, D 42587 Remscheid -- Stand August 2001 -