

ELEKTRO-HEIZAUTOMATEN

Serie ELT

Die effektive Heizkraft aus der Steckdose



REMKO
ELT 10-6



REMKO ELT

**Schnelle, effektive Wärme überall, wo sie gebraucht wird:
im Partyzelt, beim Ausfall der Heizungsanlage etc.**

Robust, sicher und zuverlässig sind die transportablen REMKO Elektro-Heizautomaten. Die Heizleistung von 2 bis 18 kW ist dreistufig regelbar. Keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise sind die Geräte universell einsetzbar. Bei Anschluss eines Raumthermostaten wird eine konstante Temperatur bei überraschend sparsamen Stromverbrauch erzielt.

**Warmluftschlauchbetrieb ermöglicht die Wärmeverteilung
nach Belieben**

Der Elektro-Heizautomat ELT 18-S ist speziell für den Anschluss von Warmluftschläuchen entwickelt worden. Das heißt: Dieses Gerät vereinigt sämtliche Produktvorteile der nebenstehend genannten REMKO ELT-Baureihe mit den Einsatzmöglichkeiten des Warmluftschlauchbetriebs. Die Warmluft lässt sich ganz leicht dort hinleiten, wo sie benötigt wird. Gut geeignet ist diese Lösung zum Erwärmen oder Trocknen von Schächten. Die Schlauchlänge kann bis zu 15 m betragen. Mit dem Vorsatzstück können zwei Warmluftschläuche angeschlossen werden.

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten auch in nicht gelüfteten Räumen
- Heizelemente aus Edelstahl
- Umweltfreundlich
- Geräuscharmer Betrieb
- Leicht zu transportieren
- Vollautomatischer Betrieb
- Raumthermostat eingebaut oder optional. Für ein effizienten Gerätebetrieb ist der Einsatz eines Raumthermostates erforderlich.



REMKO
ELT 18-S



Betrieb mit Vorsatzstück
und Warmluftschläuchen
ELT 18-S



Technische Daten

Preisgruppe 6

Baureihe		ELT 2-1	ELT 3-2	ELT 9-6	ELT 10-6	ELT 18-9	ELT 18-S ¹⁾
Nennwärmebelastung max.	kW	2,2	3,2	9,0	10,5	18	18
Nennwärmeleistung	kW	2,2	3,2	9,0	10,5	18	18
Schaltbare Heizleistung	kW	1 x 2,2	2,2/3,2	2 x 4,5	3 x 3,5	3 x 6	3 x 6
Luftleistung	m ³ /h	250	350	600	750	1.000	1.600
Spannungsversorgung	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50	400/3~N/50	400/3~N/50	400/3~N/50	400/3~N/50
Nennstrom max.	A	9,5	13,9	13,2	14,9	27,5	27,8
Raumthermostat ²⁾		eingebaut	Zubehör	eingebaut	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Länge	mm	300	400	510	675	740	750
Breite	mm	200	200	300	300	335	335
Höhe	mm	315	335	455	455	500	500
Gewicht	kg	6,0	6,8	14,7	20,0	27,4	28,7
Preis	€	198,-	329,-	660,-	860,-	1.090,-	1.350,-
EDV- Nr.		114120	114155	114220	114255	114305	114400
Ausführung INOX	€	-	359,-	710,-	920,-	1.180,-	1.440,-
EDV- Nr.		-	114165	114230	114265	114315	114410

Preisgruppe 1

Sonstiges Zubehör							
Feuchtraumthermostat, Typ RT-5, steckerfertig, geringe Schaltdifferenz, Schutzart IP 54, inkl. 10 m Feuchtraumkabel, Anschlussstecker und Schutzvorrichtung aus lackiertem Stahlblech				179,- 1011250		179,- 1011250	179,- 1011250
Feuchtraumthermostat, Typ RT-2, Schutzart IP 54, inkl. 5 m Kabel und Anschlussstecker				136,- 1011245		136,- 1011245	136,- 1011245
Elektronischer Feuchtraumthermostat, Typ ETR-3 mit integriertem Temperaturfühler, Schutzart IP 54, inkl. 5 m Feuchtraumkabel, Anschlussstecker und Schutzvorrichtung aus lackiertem Stahlblech				396,- 1011246		396,- 1011246	396,- 1011246
Multifunktions-Luftverteilerkopf mit 2 Abgängen à Ø 200 mm, für ELT 18-S							338,- 1009560
REMKO-Warmluftschlauch Ø 203 mm, 7,6 m lang, inkl. Verschlussgurt, für ELT 18-S							189,- 1009501
REMKO-Warmluftschlauch Ø 305 mm, 7,6 m lang, inkl. Verschlussgurt, für ELT 18-S							296,- 1009502
Schlauchverlängerung für Warmluftschlauch Ø 305 mm, inkl. 2 Verschlussgurte für ELT 18-S							102,- 1009760
Verschlussgurt Ø 203 mm für ELT 18-S							14,- 1000961
Verschlussgurt Ø 305 mm für ELT 18-S							15,- 1000962
Spannring, verstellbar, Ø 305 mm für ELT 18-S							9,- 1009508

¹⁾ Elektro-Heizautomat für Schlauchbetrieb

HOCHTEMPERATUR ELEKTRO-HEIZAUTOMAT

Serie ELT-HT Hohe Temperaturen aus der Steckdose



REMKO
ELT 18-HT

Ausblasttemperaturen
bis zu 120°C

REMKO ELT-HT

Der spezielle Elektro-Heizautomat für besonders hohe Temperaturen. Punktgenaue Luftverteilung durch die Verwendung eines Warmluftschlauches möglich.

Robust, sicher und zuverlässig ist der transportable REMKO Elektro-Heizautomat. Die Heizleistung wird temperaturgesteuert und steht unmittelbar nach dem Einschalten des Gerätes zur Verfügung. Keine Leistungsverluste. Der gesamte Strom wird zu 100% in Wärme umgesetzt. Dank der kompakten Bauweise sind die Geräte blitzschnell universell einsetzbar. Durch den stufenlos regelbaren Ventilator sind individuell gewünschte Temperaturen bis 120 °C realisierbar.

Ein Betrieb mit Warmluftschlauch ermöglicht die Wärmeverteilung nach Belieben

Der Elektro-Heizautomat ELT 18-HT ist speziell für die Verwendung mit einem Hochtemperatur-Warmluftschlauch konzipiert worden. Das heißt: die erzeugte Wärme kann punktgenau

plaziert werden. Immer dort wo spezielle Temperaturen erforderlich sind wie z.B. zur Trocknung von Containern, zum Härten von Kunststoffen, zur Schädlingsbekämpfung und zur Prozesswärmeerzeugung in der Industrie ist der REMKO ELT 18-HT ein unentbehrlicher Helfer.

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten auch in nicht gelüfteten Räumen
- Sofortwärme nach dem Einschalten
- Umweltfreundlich
- Geräuscharmer Betrieb
- Leicht zu transportieren
- Vollautomatischer Betrieb
- Raumthermostat eingebaut oder optional. Für ein effizienten Gerätebetrieb ist der Einsatz eines Raumthermostates erforderlich.
- robuste Bauweise



Hochleistungsventilator,
stufenlos regelbar



Individuelle Wärme-
regulierung



Anzeigeleuchten für
Betriebszustände



Elektronischer Feuchtraum-
thermostat, Typ ETR-5



Anwendungsbereiche

- Trocknung
- Prozesswärmeerzeugung
- Schädlingsbekämpfung
- Baubeheizung



Technische Daten

Preisgruppe 6

Baureihe		ELT 10-HT	ELT 18-HT
Nennwärmebelastung max.	kW	10,5	18
Nennwärmeleistung	kW	10,5	18
Schaltbare Heizleistung	kW	stufenlos	
Luftleistung	m ³ /h	400-900	750-1.600
Spannungsversorgung	V/Hz	400/3~N/50	
Nennstrom max.	A	15,9	27,8
Thermostat ¹⁾		Zubehör	Zubehör
Länge	mm	500	880
Breite	mm	305	355
Höhe	mm	750	500
Gewicht	kg	18,0	25,2
Preis	€	2.180,-	2.390,-
EDV- Nr.		114440	114420
Ausführung INOX	€	2.270,-	2.480,-
EDV- Nr.		114450	114430

Preisgruppe 1

Sonstiges Zubehör			
Elektronischer Feuchtraumthermostat 30-100 °C ¹⁾ , Typ ETR-5, mit Display, Schutzart IP 54 und je 5 m Anschlusskabel, inkl. 5 m Hochtemperaturfühler	585,-	585,-	1011269
Stabthermostat 0-100 °C ¹⁾ , steckerfertig	198,-	198,-	1011270
Betriebsstundenzähler, eingebaut	39,-	39,-	1011255
REMKO-Warmluftschlauch Ø 305 mm, 7,6 m lang, inkl. Verschlussgurt	–	296,-	1009502
Spannring, verstellbar, Ø 305 mm	–	9,-	1009508
REMKO-Warmluftschlauch Ø 203 mm	189,-	–	1009501
Verschlussgurt Ø 203 mm	14,-	–	1000961