

TTO-TTL-S-T75M-2MM



TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Lamellen 1300x300x2 mm, dunkelgrün matt,

Beschreibung

TransFlex 3-teilige Lamellenschutzwand T75M (dunkelgrün matt)

Produkteigenschaften:

- Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen, Gefährdungsfaktor Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- Umfassender Schutz als Einzelwand
- Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- 4 Rollen ø100mm, davon 2 gebremst
- Einfach zu montieren
- Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar

Technische Details:

- Rahmen Mittelteil B 2100 x H 1950mm
- 2 Stück Ausleger Länge je 800mm
- Gesamtbreite = 3700mm
- Langlebige Lamellen in bewährter TransTac Qualität: 300x2mm, 1300mm lang
- Lamellenüberlappung 33% = 50mm
- Bodenfreiheit ca. 600mm

General

Kurzbeschreibung	TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Lamellen 1300x300x2
------------------	--

Spezifikationen

Höhe	1950 mm
------	---------

Spezifikationen Fortsetzung

Breite	3700mm
Materialstärke	2 mm
Farbe	T75M dunkelgrün matt
Art	Lamelle
Zertifikate	DINPLUS
Zolltarifnummer	94037000
Garantie	24 Monate

Zubehör

Artikel-Nr.	Titel	Kurzbeschreibung
TTL-Z-S-SCHELLE-PIN	TTL-Z-S-SCHELLE-PIN	Schwingschelle m.eingepressten Schrauben, M6, kompl.mit Gegenstück und Muttern,
TTO-Z-ROLL E-100-MB	TTO-Z-ROLLE-100-MB	Lenkrolle mit Bremse, dia. 100 mm, Rückenloch 10 mm, Kunststofffelge,, Gummirad grau, Tragkraft 65 kg
TTO-Z-ROLL E-100-OB	TTO-Z-ROLLE-100-OB	Lenkrolle ohne Bremse, dia. 100 mm, Rückenloch 10 mm, Kunststofffelge, Gummirad grau, Tragkraft 65 kg

Kontakt

SINOTec Sicherheits-Systeme GmbH

Senefelderstraße 17
63322 Rödermark

Telefonnummer: +49 (0) 6074 8522-0
Fax: +49 (0) 6074 8522-26
E-Mail: info@sinotec.de

