

DOPPELSCHLEIFMASCHINE

DSM 175 W

Artikelnummer: **61051**EAN: **9004853610516**

205,20 € Inkl. Steuern

126,67 € exkl. Steuern

152,00 € Inkl. Steuern

exkl. Versandkosten

**TECHNISCHE FAKTEN**

- Ruhiger, vibrationsfreier Lauf - Doppelachsenmotor 230 V mit großer, präziser Schleifscheibenlagerung
- Wartungsfreier Antrieb - robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer
- Universell - zwei Normalkorund-Schleifscheiben Korngröße 36 und 60 oder 80
- Präzise - mit verstell- und neigbarer Schleifauflage und Schleiflupe
- Betriebssicher - robuste, drehbare Schleifschutzhauben, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz, Nullspannungsauslösung, CE-konform
- Schnell: Schleifgeschwindigkeit 27 m/s
- Kräftiger: Antriebsmotor 520 W

PRODUKT HIGHLIGHTS**PROFI-SCHLEIFBLÖCKE - VIELFÄLTIGER EINSATZ**

DSM-Doppelschleifmaschinen ermöglichen die effiziente Schrubb- und Feinschleifbearbeitung von Metallteilen und Werkzeugen wie Bohrer, Drehmeißel, Drehseisen, Mäher- und Häckslermesser, Meißel, Äxte, Messer, Scheren etc.

FORMEN - UMSCHLEIFEN - SCHÄRFEN

Beim Formen und Umschleifen wird Material mit der Schrubb Schleifscheibe abgetragen, um eine gewünschte

DOPPELSCHLEIFMASCHINE

Form, Kontur, Oberflächen, oder einen gewünschten Schneidewinkel zu erzeugen. Beim Schärfen wird an einer Kontur mittels der Feinschleifscheibe eine Schneide erzeugt. Schneidewerkzeuge werden durch feines Überschleifen (Putzen) nachgeschärft.

DSM W-MODELLE

Doppelschleifblöcke für leichtes Formen und gefühlvolles Schärfen, ideal für Handwerk, Modellbau, Berufsschulen, Lehr- und Privatwerkstätten. Ruhiger, vibrationsfreier Lauf durch einen Doppelachsenmotor 230 V mit großer, präziser Schleifscheibenlagerung. Wartungsfreier Antrieb: robuster, bürstenfreier Kurzschlussläufer. Universell: zwei Normalkorund-Schleifscheiben Korngröße 36 und 60 oder 80. Mit verstell- und neigbarer Schleifauflage und Schleiflupe. Betriebssicher durch robuste, drehbare Schleifschutzhauben, große Augenschutzgläser mit Funkenschutz, Nullspannungsauslösung, CE-konform

DSM 175 W - Ø 175X25 MM

Robuster Doppelschleifblock mit mittelgroßem Schleifradius für anspruchsvolle Schleifaufgaben.

SERIENAUSSTATTUNG

- DSM Schleifmaschine
- Schleifscheibe Korngröße 36
- Schleifscheibe Korngröße 60
- Augenschutzglas 1 mit Schleiflupe
- Augenschutzglas 2 mit Schleiflupe
- Schleifauflage links verstellbar
- Schleifauflage rechts verstellbar
- Schleifschutzhaube links
- Schleifschutzhaube rechts
- Nullspannungsauslösung
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

SONDERZUBEHÖR

- Maschinenständer, schwere Ausführung
- Maschinenständer, leichte Ausführung
- Wandkonsole
- Universal-Bohrerschleifeinrichtung für Spiralbohrer 3-19 mm

TECHNISCHE DATEN	
Schleifscheibendurchmesser	links: 175 / rechts: 175 mm
Schleifscheibenbreite	links: 25 / rechts: 25 mm
Schleifscheibenbohrung	32 mm
Schleifgeschwindigkeit	27 m/sec ²
Schleifbandgeschwindigkeit	- m/sec ²
Schleifbandbreite	- mm
Planschleiffläche	- mm

DOPPELSCHLEIFMASCHINE

Schleifbandlänge	- mm
Schleifarmwinkel	- °
Drehzahl	2.950 UpM
Antrieb Motorleistung	520 W
Netzanschluss	230 / 50-60 V/Hz
Antriebswellendurchmesser	16 mm
Befestigungsmutter	M12
Länge	420 mm
Breite	230 mm
Höhe	240 mm
Gewicht	18 kg