

Schuller Eh'klar GmbH  
**AUSTRIA**  
 Im Astenfeld 6  
 A – 4490 St. Florian  
 Tel.(0043) 07224/68 200  
 Fax(0043) 07224/68 282  
 E-Mail: office@schuller.eu  
 www.schuller.eu



St. Florian, 25.07.2016

## Gewebeband “X-Way”

(Artikelnummer: 45768, 45769)

### Beschreibung:

Dieses Gewebeband ist speziell für den Bau geeignet. Es besteht durch seinen weichen, synthetischen Kautschukkleber mit einer guten Alterungs- und Temperaturbeständigkeit. Als Träger dient ein starkes, witterungsbeständiges und wasserfest beschichtetes, handreißbares Polyestergewebe. Ein wesentliches Merkmal ist eine sehr starke Anfangsklebkraft und eine gute Klebkraft im Bereich des Gefrierpunkts.

### Produktdaten:

Trägermaterial	LDPE-Film + Polyestergewebe
Kleber	Synthetischer Kautschuk (Lösungsmittelfrei)
Maschenweite	26
Gesamtdicke	0,195 mm
Klebekraft auf Stahl	24 N/25mm
Zugfestigkeit	95 N/25mm
Rolling ball tack	<3 cm
Anwendungstemperatur	-10°C - +75°C

### Anwendung:

Dieses Gewebeband klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Stein, Beton, Holz und Kunststoff und wird für professionelles Arbeiten im Haus und im Freien verwendet.

### Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.