



ROTO flex								ROTO PU									
	kg		mm	mm	mm	mm	kg		kg		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	lbs		inch	inch	inch	inch	lbs		lbs		inch	inch	inch	inch	inch	lbs	
<b>RMN9 (NY)</b> 100090840	900	4	Ø50 x 46	Ø75	287 x 225 x 62	-	1170	6,3	<b>RM9 (PU)</b> 100090740	900	4	Ø50 x 46	Ø75	287 x 225 x 62	-	1170	6,8
	1980		Ø1,97 x 1,8	Ø3,0	11,3 x 8,9 x 2,4	-	45,6	13,9		1980		Ø1,97 x 1,8	Ø3,0	11,3 x 8,9 x 2,4	-	45,6	15,0
<b>RFN18 (NY)</b> 10018094X	1800	6	Ø85 x 43,5	Ø150	550 x 467 x 110	570 - 1940	1170	22	<b>R14 (PU)</b> 10018044X	1400	6	Ø85 x 43,5	Ø150	550 x 467 x 110	570 - 1940	1170	24
	3960		Ø3,3 x 1,7	Ø5,9	21,7 x 18,4 x 4,3	22,4 - 75,7	45,6	48,5		3080		Ø3,3 x 1,7	Ø5,9	21,7 x 18,4 x 4,3	22,4 - 75,7	45,6	52,9
<b>RFN30 (NY)</b> 10030094X	3000	8	Ø85 x 43,5	Ø170	588 x 467 x 110	590 - 1940	1170	33	<b>RF24 (PU)</b> 10024044X	2400	8	Ø85 x 43,5	Ø170	588 x 467 x 110	590 - 1940	1170	35,5
	6600		Ø3,3 x 1,7	Ø6,7	23,1 x 22,2 x 4,3	23,2 - 75,7	45,6	72,8		5280		Ø3,3 x 1,7	Ø6,7	23,1 x 22,2 x 4,3	23,2 - 75,7	45,6	78,3
<b>RFN60 (NY)</b> 10060094X	6000	16	Ø85 x 43,5	Ø170	650 x 585 x 113	640 - 1940	1170	43	<b>RF48 (PU)</b> 10048044X	4800	16	Ø85 x 43,5	Ø170	650 x 585 x 113	640 - 1940	1170	44
	13200		Ø3,3 x 1,7	Ø6,7	25,6 x 23 x 4,4	25,2 - 75,7	45,6	94,8		10560		Ø3,3 x 1,7	Ø6,7	25,6 x 23,0 x 4,4	25,2 - 75,7	45,6	97,0
<b>RFN80 (NY)</b> 10080094X	8000	20	Ø85 x 43,5	Ø220	829 x 786 x 113	770 - 1940	1170	59	<b>RF64 (PU)</b> 10064044X	6400	20	Ø85 x 43,5	Ø220	829 x 786 x 113	770 - 1940	1170	64
	17600		Ø3,3 x 1,7	Ø8,7	32,6 x 30,9 x 4,4	30,3 - 75,7	45,6	130,1		14080		Ø3,3 x 1,7	Ø8,7	32,6 x 30,9 x 4,4	30,3 - 75,7	45,6	141,1
<b>RFXN12 (NY)</b> 101200341	12000	8	Ø140 x 85	Ø220	~ 830 x ~ 710 x 180	790 - 1940	1170	120	<b>RFX10 (PU)</b> 101200241	10000	8	Ø140 x 85	Ø220	~ 830 x ~ 710 x 180	790 - 1940	1170	126
	26400		Ø5,5 x 3,3	Ø8,7	~ 32,7 x ~ 27,0 x 7,1	31,1 - 75,7	45,6	264,5		22000		Ø5,5 x 3,3	Ø8,7	~ 32,7 x ~ 27,0 x 7,1	31,1 - 75,7	45,6	277,8



**RMN9 (NY):** 315 mm / 12,4 inch; **RN18 (NY):** 535mm / 21,1 inch;  
**RFN30 (NY):** 543 mm / 21,4 inch; **RFN60 (NY):** 770 mm / 30,3 inch;  
**RFN80 (NY):** 857 mm / 33,7 inch; **RFXN12 (NY):** 790 mm / 31,1 inch;



**RM9 (PU):** 315 mm / 12,4 inch; **R14 (PU):** 535mm / 21,1 inch;  
**R24 (PU):** 543 mm / 21,4 inch; **RF48 (PU):** 770 mm / 30,3 inch;  
**RF64 (PU):** 857 mm / 33,7 inch; **RFX10 (PU):** 790 mm / 31,1 inch;