


TORCOFIX K

Robuster Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug und Durchsteckvierkant.



+ Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.

Seriennummer auf dem Schlüssel und auf dem Zertifikat dient zur eindeutigen Produktidentifikation, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Prüflabor auf das Nationale Normal.



+ **Verchromte Knarre**
Alle 1/4" - 1/2" Vierkante der TORCOFIX K Serie mit Pilzkopf. Dieser Pilzkopf verhindert ein ungewolltes Herausziehen des gesamten Vierkantes beim Wechsel der Steckschlüsseleinsätze.



+ **Automatische Auslösung**
Der TORCOFIX K löst gut fühlbar und hörbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit.


Robustes Stahlrohr
Mit hohem Korrosionsschutz, seidenmatt gepulvert.



+ **Mikrometer-Skala**
Verbesserte Form, stabiler Skalenrahmen mit rot unterlegtem Mikrometer-Skalenring. Modellabhängige Teilungen von 0,025, 0,1, 0,25, 0,5 oder 1 N·m erlauben eine sehr genaue Einstellung.

+ **Leicht und sicher**
Verriegelungsknopf ermöglicht eine sichere Arretierung des eingestellten Drehmoments.

+ **Griff mit Handhabungshilfe**
Schwarzer Kunststoffgriff, neue ergonomisch verbesserte Form, mit Einkerbung in der Griffmitte. Handhabungshilfe und Anhaltspunkte für die Kalibrierung.



K 1/4" - 3/4" 1 - 850 N·m



Z 16 22 2 - 850 N·m



SE 9x12 14x18 2 - 400 N·m

4549 - 4550 - 4551 DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX K

1-850 N·m / 0,75-630 lbf·ft

Einsatz:

- > Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M3-6.9 bis M24-8.8, M30-5.6)
- > Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkanttrieb für Industrie und Handwerk

Ausführung:

- > Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.
- > Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug


- > 1/4", 3/8", 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung. Ab 3/4" mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung
- > Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
- > Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
- > Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
- > Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
- > Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
- > Ergonomisches System für Drehmomentverstellung



4549-02



4550-30



"	"	N·m	lbf·ft	Skalenskala	Skalenring	lw	a	b	c	d	kg	Code	No.
1/4	6,3	1-5	0,75-3,7	0,25 N·m	0,025 N·m	146,0	25,3	35	26	224,0	0,323	2201429	4549-00
1/4	6,3	5-25	3,7-18	1 N·m	0,1 N·m	206,5	25,3	35	26	284,5	0,450	1545132	4549-02
3/8	10,0	10-50	7,5-37	2,5 N·m	0,25 N·m	256,5	25,3	35	26	334,5	0,540	1545140	4549-05
1/2	12,5	20-100	15-75	5 N·m	0,5 N·m	303,2	35,9	44	35	394,7	0,900	7601530	4550-10
1/2	12,5	40-200	30-150	10 N·m	1 N·m	394,2	35,9	44	35	485,5	1,100	7601610	4550-20
1/2	12,5	60-300	45-220	10 N·m	1 N·m	485,2	35,9	46	35	577,5	1,300	7601880	4550-30
3/4	20,0	80-400	60-300	10 N·m	1 N·m	583,2	38,0	67	46	686,0	1,860	7674330	4550-40
3/4	20,0	110-550	80-405	10 N·m	1 N·m	853,7	38,0	69	52	957,5	3,560	7674760	4550-55
3/4	20,0	150-750	110-550	10 N·m	1 N·m	1.128,7	38,0	69	327	1.232,5	4,500	1521365	4550-75
3/4	20,0	250-850	185-630	10 N·m	1 N·m	1.275,7	38,0	69	1276	1.379,5	4,700	1950525	4551-85

4549 - 4550 PILZKOPF TORCOFIX K

- > Mit 1/4", 3/8" oder 1/2" Vierkanttrieb mit Kugelsicherung
- > Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt
- > Mit schwarzer Kunststoffkappe



4550-865



4550-855

"	"	"	"	mm	kg	Code	No.
3/8" - 1/4"	10,0	1/4	6,3	35	0,021	1545167	4549-875
3/8" - 1/4"	10,0	3/8	10,0	35	0,022	1566385	4549-885
1/2" - 3/8"	12,5	1/2	12,5	44	0,060	7079370	4550-855
1/2" - 3/8"	12,0	3/8	10,0	44	0,060	7079450	4550-865

3294 VERBINDUNGSVIERKANT 3/4"

- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkanttrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
- > Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt



"	"	mm	kg	Code	No.
3/4	20	51,5	0,133	6279090	3294

FUNKTION

- > **Zur Änderung der Drehrichtung beim TORCOFIX K:**
- > Mit dem Daumen auf den herausstehenden Vierkant drücken und Pilzkopf herausnehmen, Schlüssel drehen und Vierkant wieder einsetzen.

