

Garant GRIDLINE

Werkbank mit Fahreinrichtung, Höhe 850 mm mit Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	923654 1500
GTIN	4062406086015
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr, **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø100 mm mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird über den 2K-Haptoprene® Hebegriff gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt, dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort bzw. leichter Transport. Fahreinrichtung belastbar bis **400 kg** (Werkbank inklusive Inhalt). Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar mit Stiftzylinderschloss.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe je Seite mm: 75

Türhöhe je Seite mm: 425

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **Fahreinheit immer anthrazit RAL 7016** (nicht konfigurierbar), **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Schubladen Einzelentriegelung: Einhand

Schubladen Nutzfläche in G: 20×20

Höhe: 850 mm

Arbeitsplatte Länge: 1500 mm

Arbeitsplatte Tiefe: 750 mm

Arbeitsplatte Stärke: 50 mm

Unterbau Breite: 1300 mm

Unterbau Tiefe: 700 mm

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe	500 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Rad-Ø Bockrolle	100 mm
ComfortClose	nein
Anzahl Schubladen	2
Rad-Ø Lenkrolle	100 mm
Stoßfänger	nein
Anzahl Tür	2
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
absenkbar	ja
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Gewicht	146,6 kg
Unterbau Tiefe	700 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladengehäuse Nutzhöhe	525 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Material Rad	Vollgummi
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
maximale Tragfähigkeit Fahrereinrichtung	400 kg
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse	2
Schiebegriff	nein
Höhe	850 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20

Unterbau Breite	1300 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75