

HYDRAULIKAGGREGATE

BESCHREIBUNG

Die Protem Hydraulik - Aggregate HYHPP - 5.5 - 75 kW kennzeichnen die neue Generation von Hydraulik - Aggregaten unter Berücksichtigung der realen Arbeitsbedingungen der Bediener.

Die Hydraulikaggregate sind einfach einzusetzen und zu bedienen. Sie können für viele verschiedene Anwendungen vor Ort oder in der Werkstatt eingesetzt werden.

Der Rahmen und die Aufbauweise der Aggregatkomponenten sind für den einfachen Zugang während Wartungen ausgelegt und schützen vor Stößen, was die externen Komponenten beeinflussen kann (Manometer, Verschmutzungsanzeige, Verteiler, Schläuche, ...).

Die Hydraulik Aggregate sind wie folgt ausgestattet : Ringschraube ,Filterverschmutzungsanzeige, Betriebsanzeige, Druckanzeige, Schalter zum Zurücksetzen, Not-Aus-Schalter, Luft – Ölkühler mit Ventilator, Betriebsstundenzähler, Fernsteuerung.

HY-HPP050



BESTELLN.R.	BESCHREIBUNG
HY-HPP 050	Hydraulikaggregat 5.5 kW - manuelle Regelung

Maschine	HY-HPP050
Ölmenge	60 l (15.85 gal)
Einstellbarer Durchfluss	29 l/min (7.661 gal/min)
Max. Druck	90 bar (1 305 psi)
Nieder- und Hochdruck	-
Power	Elektromotor 5.5 kW

Höhe	Breite	Länge
1135 mm	710 mm	475 mm
44.685"	27.952"	18.701"



HY-HPP100



BESTELLN.R.	BESCHREIBUNG
HY-HPP 100	Hydraulikaggregat 11 kW, zwei Drehrichtungen, Durchflussregelung manuell, ohne Schläuche

Maschine	HY-HPP100
Ölmenge	80 l (21.133 gal)
Einstellbarer Durchfluss	65 l/min (17.171 gal/min)
Max. Druck	90 bar (1 305 psi)
Nieder- und Hochdruck	Ja
Power	Elektromotor 11 kW

Höhe	Breite	Länge
1250 mm	1500 mm	950 mm
49.212"	59.055"	37.401"



HY-HPP150



BESTELLN.R.	BESCHREIBUNG
HY-HPP 150	Hydraulikaggregat 15 kW (1 Pumpe) und 15 m Hydraulikschläuche

Maschine	HY-HPP150
Ölmenge	120 l (31.7 gal)
Einstellbarer Durchfluss	69 l/min (18.227 gal/min)
Max. Druck	140 bar (2 030 psi)
Nieder- und Hochdruck	-
Power	Elektromotor 25 kW

Höhe	Breite	Länge
1200 mm	1470 mm	980 mm
47.244"	57.874"	38.582"



HY-HPP200



BESTELLN.R.	BESCHREIBUNG
HY-HPP 200	Hydraulikaggregat 22 kW, zwei Drehrichtungen, Durchflussregelung manuell, ohne Schläuche

Maschine	HY-HPP200
Ölmenge	80 l (21.133 gal)
Einstellbarer Durchfluss	65 l/min (17.171 gal/min)
Max. Druck	90 bar (1 305 psi)
Nieder- und Hochdruck	Ja
Power	Elektromotor 11 kW

Höhe	Breite	Länge
1350 mm	1100 mm	850 mm
53.149"	43.307"	33.464"



HY-HPP300



BESTELLN.R.	BESCHREIBUNG
HY-HPP 300	Hydraulikaggregat 30 (1 Pumpe) und 15 m Hydraulikschläuche

Maschine	HY-HPP300
Ölmenge	180 l (47.55 gal)
Einstellbarer Durchfluss	80 l/min (21.133 gal/min)
Max. Druck	100 bar (1 450 psi)
Nieder- und Hochdruck	-
Power	Elektromotor 30kW

Höhe	Breite	Länge
1200 mm	1470 mm	980 mm
47.244"	57.874"	38.582"



HY-HPP500



BESTELLN.R.	BESCHREIBUNG
HY-HPP 500	Hydraulikaggregat 55 kW

Maschine	HY-HPP500
Ölmenge	350 l (92.46 gal)
Einstellbarer Durchfluss	240 l/min (63.401 gal/min)
Max. Druck	120 bar (1 740 psi)
Nieder- und Hochdruck	Ja
Power	Elektromotor 55 kW

Höhe	Breite	Länge
1810 mm	1100 mm	1970 mm
70.866"	43.307"	77.559"



HY-HPP700



BESTELLN.R.	BESCHREIBUNG
HY-HPP 700	Hydraulikaggregat 75 kW

Maschine	HY-HPP700
Ölmenge	350 l (92.46 gal)
Einstellbarer Durchfluss	240 l/min (63.401 gal/min)
Max. Druck	160 bar (2320 psi)
Nieder- und Hochdruck	Ja
Power	Elektromotor 75 kW

Höhe	Breite	Länge
1810 mm	1100 mm	1970 mm
70.866"	43.307"	77.559"

