

6003-SERIES

DATENBLATT DATASHEET



KSE-LIGHTS
be tough - be safe - be different

LICHT LIGHT	Name // Name	6003-PERFORMANCE KS-6003	6003-POWER KS-6003-DUO
	Art. -Nr. // Art. No.	70 lm (+ 420 lm Boost)	260 lm (+ 420 lm Boost)
	max. Lumen // max. lumens	55 m (+250 m Boost)	200 m (+250 m Boost)
	max. Distanz // max. distance	3 (+Boost & Colour)	3 (+Boost & Colour)
	Anz. Schaltstufen // no. of modes	Linsen // lenses	Linsen // lenses
	Optiken // optics	6° & 6000 Kelvin	6° & 6000 Kelvin
	Optik #1 // optic #1	25° & 6000 Kelvin	25° & 6000 Kelvin
	Optik #2 // optic #2	Cree XP-G3	Cree XP-G3
	Leuchtmittel // light source	Ja // yes	Ja // yes
	Notlichtfunktion // emergency light		

SCHALTSTUFEN LIGHT MODES	Leuchtmodus #1 // light mode #1	6003-PERFORMANCE	6003-POWER
	Lumen // lumens	20 lm	70 lm
	Distanz // distance	15 m	55 m
	Leuchtdauer // light duration	30 h	10 h
	Leuchtmodus #2 // light mode #2	6003-PERFORMANCE	6003-POWER
	Lumen // lumens	45 lm	130 lm
	Distanz // distance	30 m	100 m
	Leuchtdauer // light duration	15 h	5 h
	Leuchtmodus #3 // light mode #3	6003-PERFORMANCE	6003-POWER
	Lumen // lumens	70 lm	260 lm
	Distanz // distance	55 m	200 m
	Leuchtdauer // light duration	10 h	2,5 h
	Boostmodus // boost mode	6003-PERFORMANCE	6003-POWER
	Lumen // lumens	420 lm	420 lm
	Distanz // distance	250 m	250 m
	Leuchtdauer // light duration	k.A.	k.A.
Farbmodis // color modes	6003-PERFORMANCE	6003-POWER	
Lumen // lumens	50 lm	50 lm	
Distanz // distance	k.A.	k.A.	
Leuchtdauer // light duration	12 h	12 h	

5 SEITEN LÄNGER
LEUCHTLEISTUNG
2 SEITEN LÄNGER
LEUCHTDURCHREICHWEITE

SICHERHEIT SAFETY	Zertifikate // certificates	6003-PERFORMANCE	6003-POWER
	ATEX	Nein // no	Nein // no
	IECEX	Nein // no	Nein // no
	zulässige Temp. // allowed temp.	-20 °C - +60 °C	-20 °C - +60 °C

GENERELLES GENERAL	Generelles // general	6003-PERFORMANCE	6003-POWER
	Schutzklasse // protection class	IP68 (30min@1m)	IP68 (30min@1m)
	Gehäusematerial // housing material	PA66 GF	PA66 GF
	Gehäusefarbe // color of housing	schwarz // black	schwarz // black
	Gewicht // weight	110 g (ohne Halter // without clip)	110 g (ohne Halter // without clip)
	Garantie // warranty	2 Jahre // 2 years	2 Jahre // 2 years
	Akkumulator // Battery	18500-1P Li-Ion	18500-1P Li-Ion
	max. Ladezeit // max. charging time	<3 h	<3 h
	Besonderheiten // specifics	Boostmodus schaltet nach 30 Sekunden zurück // Boost-mode switches back after 30 seconds	
	EAN CODE	0 758176 884503	0 758176 884510
	Zolltarifnummern // customs tariff numbers	8513 1000	8513 1000
	Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
	Produktmaße // product dimensions	59mm x 67mm x 51mm	59mm x 67mm x 51mm
	Maße Verpackung // packing dimensions	80,5mm x 70,5mm x 78mm	80,5mm x 70,5mm x 78mm
Lieferumfang // scope of delivery	KS-6003	KS-6003-DUO	
Lieferumfang // scope of delivery	KS-2140 Halter // clip	KS-2140 Halter // clip	
Lieferumfang // scope of delivery	Anleitung // manual	Anleitung // manual	
Lieferumfang // scope of delivery	ohne Ladegerät // no charger	ohne Ladegerät // no charger	
	weitere Helmleuchtenhalter auf Anfrage // further cap lamp holders on request		

26.06.2024	Erstellt durch KSE-LIGHTS	Rückfragen // questions? ->	+49 (0) 23 33 - 982 47 30
	Erstelldatum	KSE-Website	www.kse-lights.com
	Irrtümer vorbehalten	KSE-Shop-Site	www.shop.kse-lights.com
		Instagram	KSE-Instagram
		Facebook	KSE-Facebook

6003-CHARGING

DATENBLATT
DATASHEET



KSE-LIGHTS
be tough be safe be different

LADEGERÄTE CHARGER



Name//Name	6002 CHARGER
Art.-Nr. // Art. No.	KS-5300
Eingangsspannung // input voltage	AC 110-230V 50/60Hz
Ladeverfahren // charging method	Ladestecker // charging plug
EAN CODE	758176884312
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85044060
Ursprungsland // country of origin	China // China
Produktmaße // product dimensions	58mm x 25mm x 77mm
Maße Verpackung // packing dimensions	95mm x 85mm x 39mm
Lieferumfang // scope of delivery	KS-5300
Lieferumfang // scope of delivery	EU-Stecker // EU plug

LADETAFELN CHARGING BOARD



Name//Name	6x Ladetafel // charging board	6x Ladetafel // charging board	10x Ladetafel // charging board
Art.-Nr. // Art. No.	KS-5006-AC-STD	KS-5006-DC-STD	KS-5510-STD
Eingangsspannung // input voltage	AC 110-230V 50/60Hz	DC 12V/24V	AC 110-230V 50/60Hz
Ladeverfahren // charging method	Ladestecker // charging plug		
Ladeplätze // charging slots	6	6	10
EAN CODE	//	//	//
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85044055	85044055	85044055
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	365mm x 110mm x 225mm	365mm x 110mm x 225mm	605mm x 110mm x 225mm
Maße Verpackung // packing dimensions	//	//	//
Lieferumfang // scope of delivery	KS-5006-AC-STD	KS-5006-DC-STD	KS-5510-STD
Lieferumfang // scope of delivery	EU-Stecker // EU plug	KFZ-Stecker // car plug	EU-Stecker // EU plug



Name//Name	25x Ladetafel // charging board	35x Ladetafel // charging board	54x Ladetafel // charging board
Art.-Nr. // Art. No.	KS-5525-STD	KS-5535-STD	KS-5554-STD
Eingangsspannung // input voltage	AC 110-230V 50/60Hz	AC 110-230V 50/60Hz	AC 110-230V 50/60Hz
Ladeverfahren // charging method	Ladestecker // charging plug		
Ladeplätze // charging slots	25	35	54
EAN CODE	//	//	//
Zolltarifnummern // customs tariff numbers	85044055	85044055	85044055
Ursprungsland // country of origin	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany	Deutschland // Germany
Produktmaße // product dimensions	605mm x 110mm x 525mm	865mm x 110mm x 660mm	740mm x 110mm x 1030mm
Maße Verpackung // packing dimensions	//	//	//
Lieferumfang // scope of delivery	KS-5525-STD	KS-5535-STD	KS-5554-STD
Lieferumfang // scope of delivery	EU-Stecker // EU plug	EU-Stecker // EU plug	EU-Stecker // EU plug

Erstellt durch KSE-LIGHTS
Erstellt & Daten vom: 26.06.2024
Irrtümer vorbehalten

Rückfragen // questions? ->
KSE-Website
KSE-Shop-Site
Instagram
Facebook

+49 (0) 23 33 - 982 47 30
www.kse-lights.com
www.shop.kse-lights.com
[KSE-Instagram](#)
[KSE-Facebook](#)