

Produktinformation

26 26 200

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC



⚡ 1000V ⚡ 40° ⚡

| Allgemein | |
|---|--|
| Artikel-Nr. | 26 26 200 |
| EAN | 4003773022855 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht | 204 g |
| Abmessungen | 200 x 56 x 19 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |
| Technische Attribute | |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,2 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,2 mm |
| Backendicke (am Gelenk) (T1) | 9,5 mm |
| Spitzenbreite (W4) | 3,0 mm |
| Spitzendicke (T2) | 2,5 mm |
| Greifflächenlänge (L4) | 23,0 mm |
| Backenlänge (L3) | 73,0 mm |
| Kopfbreite (W3) | 18 mm |
| VDE-geprüft | ja |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

