



Test Power HP32-8

## Test Power HP32

Zweistufige Handprüfpumpe bis 1.000 bar mit Ablass- und Sicherheitsventil, Manometer, 60 l Behälter rechteckig fahrbar und Schlauchleitung 3 m. Ausgelegt für höhere Drücke auch in VA-Ausführung erhältlich.

|                         | HP32-12*                    | HP32-12VA                   | HP32-8*                     |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Prüfdruck max.          | 630 bar                     | 630 bar                     | 1.000 bar                   |
| Fördermenge max.        | 28/3,4 cm <sup>3</sup> /Hub | 28/3,4 cm <sup>3</sup> /Hub | 28/1,5 cm <sup>3</sup> /Hub |
| Plunger-Ø               | 32/12 mm                    | 32/12 mm                    | 32/8 mm                     |
| Kategorie               | 2-stufig                    | 2-stufig                    | 2-stufig                    |
| Gewicht                 | 35 kg                       | 51 kg                       | 35kg                        |
| Abmessungen (L x B x H) | 480 x 330 x 820 mm          | 480 x 330 x 820 mm          | 480 x 330 x 820 mm          |



\* auch in Ex-Ausführung erhältlich