

TECHNISCHES DATENBLATT

arecal Leckfinder Minusbereich

Produktnummer: 0894 011 400

VPE: 1 / 12

Inhalt: 400 ml

Produktbeschreibung:

Dichtigkeitsprüfmittel für Druckgasanlagen aller Art. Universell einsetzbar zum schnellen Finden selbst kleiner Undichtigkeiten bei Schraubverbindungen, Ventilen, Schiebern an unter Druck stehenden Leitungen. Findet Leckagen in zB Zuleitungen, Kontrolluhren, Reifen und Ventilen; zeigt Leckagen durch Blasenbildung an.

Anwendungsbereich:

- Mikroleckagen, Haarrisse und undichte Stellen an unter Druck stehenden Bauteilen
- Rohrleitungen
- Druckbehälter
- Kompressoren
- Druckluft-Bremsanlagen
- Schweißgeräte
- Klimaanlage

Verarbeitungshinweis:

Druckführende Teile aus ca. 40 cm ein sprühen. Das Leck wird durch Schaumbläschen angezeigt. Anschließend mit Wasser abspülen.

Normen & Prüfungen:

Freigegeben vom DVGW (Prüfzertifikat NG-5170BQ0463)

Technische Daten:

Farbe: Farblos gelblich, klar

Geruch: Charakteristisch

Dichte / Bedingung: 1,03 g/cm³ / bei 20°C

pH-Value: 9

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Stand: 2024_09