



IBS Scherer GmbH

(/)



(<http://www.ibs-scherer.de>)

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
55599 Gau-Bickelheim
Deutschland

Telefon: +49 (0)6701-9383-0
Fax: +49 (0)6701-9383-33
info@ibs-scherer.de (mailto:info@ibs-scherer.de)
www.ibs-scherer.de (<http://www.ibs-scherer.de>)

Quelle: <http://www.ibs-scherer.de/catalog/product/view/id/218755> (<http://www.ibs-scherer.de/catalog/product/view/id/218755>)

Das IBS-Haftgel EasyFlow (Spray) ist speziell für die Anforderungen in der Industrie, sowie im produzierenden Gewerbe entwickelt. EasyFlow ist überall dort einsetzbar wo herkömmliche Fettschmier- und Gleitmittel versagen. Für den Einsatz bei Aufzügen, Förderbändern, Dichtungen, Armaturen, Gestängen, Gleitschienen, Ketten, Rollen, Seilen, Türschlössern- und Scharnieren, in der Holzbearbeitung, Papierverarbeitung...



Prospekte

 Produktinfo_EasyFlow_03.2019_DE.pdf
(<https://cdn4.cdmmcdn.de/file/44d931646c9f58055b5b56cfedaa5601bb95db80>)
Dateigröße: 0,23 

Technische Merkmale

 

Bilder

 Collage(NEU)-EasyFlow.jpg
(<https://cdn4.cdmmcdn.de/file/578a648eb1b61fc8667e098c32a6da4ea0bcc7>)
Dateigröße: 1,61 

 IBS-Haftgel EasyFlow_2Anwendungsbilder.png
(<https://cdn4.cdmmcdn.de/file/3adc0e5877ce17742d941c990ee1a83b0a39d459>)
Dateigröße: 0,10 



IBS-Haftgel EasyFlow

IBS Scherer IBS-Haftgel EasyFlow 500 ml Spraydose

1 / 2



Beschreibung

Anwendungsbereich / Einsatzmöglichkeiten

Das IBS-Haftgel EasyFlow (Spray) ist speziell für die Anforderungen in der Industrie, sowie im produzierenden Gewerbe entwickelt. EasyFlow ist überall dort einsetzbar wo herkömmliche Fettschmier- und Gleitmittel versagen. Für den Einsatz bei Aufzügen, Förderbändern, Dichtungen, Armaturen, Gestängen, Gleitschienen, Ketten, Rollen, Seilen, Türschlössern- und Scharnieren, in der Holzbearbeitung, Papierverarbeitung... Unentbehrlich bei Verwendung im Sichtbereich, wenn absolute Sauberkeit bei voller Schmier- und Gleitwirkung erzielt werden muss.

Anwendungstechnische Vorteile

- extrem kriechfähig, aber nicht tropfend
- Gel kann nicht ablaufen
- staub- und wasserabweisend, antistatische Wirkung
- idealer Ersatz für Haft- und Schmieröle sowie Universal- und Batteriefett
- fettfrei
- mit konservierender Wirkung
- Temperaturbeständigkeit bis +150°C

Verarbeitung

Vor Gebrauch Dose gut schütteln. Zu bearbeitende Fläche vorab reinigen und entfetten, danach aus 20-30 cm Abstand das IBS-Haftgel aufsprühen.

[Facebook](#)

[Youtube](#)

[Impressum \(/content/page/view/id/244\)](#) [AGB \(/content/page/view/id/245\)](#) [Datenschutz \(/content/page/view/id/527\)](#)

[Sitemap \(/sitemap\)](#)

<https://www.facebook.com/pages/IBS-Scherer/> <https://www.youtube.com/user/IBSSchererDE>

© IBS Scherer 2021
(Scherer/416178715147165)